



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v znení neskorších predpisov príslušným orgánom štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe návrhu stavebníka a výsledku uskutočneného vodoprávného, stavebného konania, rozhodujúc podľa ustanovení § 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

navrhovateľovi:

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO: 31 364 501

I.

osobitné užívanie vôd podľa ust. § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou, ktoré budú odvádzané do povrchových vôd, do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735) nasledovne: v cca rkm 1,375 odvedenie povrchovej vody potrubím s vyústením cez výustný objekt do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735), cca rkm 1,510 odvedenie povrchovej vody tvárniovou priekopou s priamym vyústením do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735) a cca rkm 1,875 odvedenie povrchovej vody tvárniovou

priekopou s vyústením cez výustný objekt do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735) na pozemkoch parciel registra KN - C č. 2426/2, 2910/35, 2426/24, 2950/59, 2950/60, 2981/1, 2981/13, 2981/14, 2981/10, 2982/87, 2982/89, 2982/90, 2987/628, 2987/612, 2987/613, 2987/467, 2987/430 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad.

Podmienky povolenia:

1. Vody z povrchového odtoku budú odvádzané dažďovou kanalizáciou do povrchových vôd, do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735) nasledovne: v cca rkm 1,375 odvedenie povrchovej vody potrubím s vyústením cez výustný objekt do vodného toku, cca rkm 1,510 odvedenie povrchovej vody tvárnicovou priekopou s priamym vyústením do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735) a cca rkm 1,875 odvedenie povrchovej vody tvárnicovou priekopou s vyústením cez výustný objekt do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735).
2. Požadujeme zabezpečiť záchyt plávajúcich látok pred ich vypustením do povrchových vôd.
3. Všetky práce realizovať so zreteľom na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd znečisťujúcimi látkami. V prípade vzniku havarijnej situácie bezodkladne kontaktovať zástupcu SVP, š.p. – VH dispečing tel. č. 0903 738 232 a e-mailom na adresu: oz.kedispecingvp.sk, z dôvodu posúdenia a možného včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia vôd.
4. Monitorovať ukazovatele NEL_{UV,1č}, NL s frekvenciou min. 1x ročne v bodových vzorkách na vyústeniach do recipientu za účelom preukázania potreby zaradenia predčiatiačeho zariadenia (ORL).
5. Vzorky odoberať počas zrážok, resp. v čase dotoku zrážok.
6. Odbery a analýzy vzoriek vypúšťaných vôd vykonávať cestou oprávnenej organizácie, metódami doporučenými v prílohe č. 3, časť B a časť C k NV SR č. 269/2010 Z. z.
7. Pred stanoveným termínom skončenia platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku v predstihu min. 2 mesiacov vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky dažďovej kanalizácie z hľadiska nakladania s odpadovými vodami a zaslať ho na pripomienkovanie správcovi vodného toku spolu s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu.
8. Platnosť vodoprávného povolenia na osobitné užívanie vôd - na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku – do povrchových vôd je časovo obmedzená na dobu 10 rokov a je podmienená nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.
9. Ujasniť, či prevádzkovaním danej kanalizácie nedôjde k vypúšťaniu aj iných znečisťujúcich látok, ktoré by bolo potrebné pred ich vypúšťaním do povrchových vôd zachytávať.
10. Výustný objekt udržiavať v dobrom technickom stave.
11. Zabezpečiť, aby počas vypúšťania vôd z povrchového odtoku nedošlo k ohrozeniu resp. znečisteniu povrchových vôd.
12. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takeého majetku, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané (§ 22 ods. (1) vodného zákona).
13. Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť a to podľa podmienok ustanovenia § 24 vodného zákona.

II.

uskutočnenie vodných stavieb podľa ust. § 26 ods. 1, 2 vodného zákona v spojení s ust. § 66 ods. 1, 2, 3 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

SO 08-37-01 Ochrana vodovod v žkm 184,675

SO 08-37-03 Požiarň rozvod vody

SO 11-32-01.6 Železničný spodok. Kanalizácia

SO 11-37-01.2 Preložka vodovodu žkm 195,820

SO 11-39-01 Preložka bezmenného potoka v žkm 192,390

SO 12-37-04 Preložka kanalizácie v žkm 196,754

ktoré budú realizované v rámci hlavnej stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) - Vydrník“ na pozemkoch parciel registra KN-C č. 385/5, 385/6, 385/7, 393/1, 393/65, 393/28, 393/37, 1216/6 v katastrálnom území Vydrník, okres Poprad, KN-C č. 2426/2, 2910/35, 2426/24, 2950/59, 2950/60, 2981/1, 2981/13, 2981/14, 2981/10, 2982/87, 2982/89, 2982/90, 2987/628, 2987/612, 2987/613, 2987/467, 2987/430, 2951, 2910/35, 429/3, 432/4, 472/17, 472/22, 492/2 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad, KN-C č. 230/2, 343/1 v katastrálnom území Filice, okres Poprad, KN-E č. 331, 334, 335, 336, 337 a 338 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad, podľa projektu stavby, ktorý vypracovala spoločnosť VALBEK SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Ing. Pavol Škripko, autorizovaný stavebný inžinier, č.o.s. 5134*I2, v januári 2023.

Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb sa vydáva pre Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 a v zmysle § 70 stavebného zákona je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby je súčasne **stavebným povolením**.

A. Popis vodných stavieb:

SO 08-37-01 Ochrana vodovod v žkm 184,675

Objekt rieši preložku vodovodu DN150, ktorý je v súčasnosti vedený v miestnej komunikácii. Vodovod je potrebné preložiť z dôvodu, že vodovod je vedený v mieste železničného mosta a ten je potrebné dostať od požadovaných parametrov, čo je aj prejazdná výška. V mieste ŽST Vydrník sa posúva existujúca železničná trať do novej polohy. Stým súvisí aj rekonštrukcia železničného mosta popod ktorý je vedený predmetný vodovod. Niveleta cestnej komunikácie v tomto mieste sa bude znižovať o cca 50 cm. Preložka potrubia bude začínať v mieste, kde je ešte úprava cesty v tej rovine ako je pôvodná niveleta. Od toho bodu bude potrubie vedené mimo komunikácie k železničnej trati, kde bude zrealizovaný pretlak. V mieste pretlaku budú osadené na oboch koncoch chráničky armatúrové šachty AŠ 200x1500 mm. V mieste za traťou potrubie prekríži miestnu komunikáciu a bude pokračovať až k bodu, kde sa prepojí na existujúce potrubie. Taktiež to bude v mieste, kde preložka cesty bude totožná s existujúcou komunikáciou. Po trase prekladaného potrubia dôjde ku kríženiu s novou navrhovanou železničnou traťou. V tomto mieste bude potrubie uložené do zdvojenej chráničky. Potrubie v chráničke bude vystredené pomocou klzných objímok. Medzikružie medzi vonkajšou a vnútornou chráničkou bude vyplnené

betonitovou zmesou. Na oboch koncoch chráničky sú navrhnuté armatúrové šachty AS 200x1500mm. Súčasťou objektu bude aj napojenie existujúcich odbočiek a napojenie nového rozšírenia vodovodu, požiarnej vetvy, ukončenej podzemným hydrantom ktorý bude slúžiť na zabezpečenie požiarnej vody pre železničnú stanicu Vydrník. Na trase vodovodu, na konci a na začiatku chráničky je osadená armatúrová šachta. Je navrhnutá ako monolitická, betónová z betónu C25/30-XC3-C1 0,4-Dmax22-S4. Otvor vstupu do šachty bude zabezpečený uzamykateľným poklopom D 400, 600x600mm z kompozitného materiálu. Vstup bude umožnený vidlicovými poplastovanými stúpačkami.

Parametre prekladaných inžinierskych sietí:

Preložka vodovodu	HDPE DN150	dĺžka 220,40 m
Rozšírenie vodovodu	HDPE DN80	dĺžka 71,30 m
Chránička	DN250 HDPE 280x25,4 mm	dĺžka 78,30 m
Chránička	DN500 oceľ 530x8 mm	dĺžka 68,00 m

SO 08-37-03 Požiarny rozvod vody

Súčasťou objektu bude aj napojenie existujúcich odbočiek a napojenie nového rozšírenia vodovodu, požiarnej vetvy, ukončenej podzemným hydrantom, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie požiarnej vody pre železničnú stanicu Vydrník. Množstvo vody na hasenie je podľa výpočtov špecialistu požiarnej ochrany 7,5 l/s.

Parametre prekladanej inžinierskej siete:

Rozšírenie vodovodu	HDPE DN80	dĺžka 71,30 m.
---------------------	-----------	----------------

SO 11-32-01.6 Železničný spodok. Kanalizácia

Tento stavebný objekt rieši likvidáciu vôd z povrchového odtoku. Tieto vody sú zvádzane pozdĺžnymi priekopami pozdĺž trate a sú vyústené buď do priepustu alebo do odkalísk. Následne sú tieto vody odvádzané do Husieho potoka a to otvorenou priekopu alebo potrubím cez výustný objekt. Vody z povrchového odtoku sú zachytávané priekopami pozdĺž trate a sú zaústené do odkalísk, niektoré sú prevedené popod trať priepustom. Tieto vody je potrebné odvieť do Husieho potoka.

žkm 195,123

V tomto železničnom kilometri sú ukončené priekopy odkaliskami. Tie sú navzájom prepojené betónovým potrubím DN 600, ktoré je uložené betónovej chráničke DN 1000. Realizácia chráničky bude formou pretlaku, z dôvodu, že v blízkosti sa navrhuje nový, resp. sa bude rekonštruovať starý železničný most a nie je vhodné aby sa pre uloženie potrubia robil otvorený výkop. Odkalisko pri koľaji č. 2 bude napojené na betónové potrubie DN 400 a následne sa napojí na otvorenú tvárnicovú priekopu TBM113. V mieste príjazdovej cesty ku záhradkám je opäť uložené betónové potrubie.

žkm 195,346

Pozdĺžne priekopy sú zaústené do priepustu, ktorý je navrhnutý v nžkm 195,346. Vody pretekajúce týmto priepustom budú pokračovať v mieste poľnej cesty potrubím DN 400. Za poľnou cestou je navrhovaná otvorená priekopa TBM113, ktorá je zaústená do Husieho potoka.

žkm 195,665

V tomto mieste je priekopa ukončená odkaliskom pri koľaji č. 1. Z tohto zariadenia je voda odvádzaná popod koľaj potrubím DN400. Potrubie je ukončené výustným objektom do Husieho potoka. V mieste kríženia s traťou je potrubie uložené do ocelevej chráničky DN 800.

Na kanalizácií sú navrhnuté kanalizačné šachty DN1000. Navrhované s prefabrikovanou základovou časťou z betónu prostého C12/15 so vstupným komínom, zo železobetónových skruží rovných DN 1000 a prechodovej DN 1000/600. Uzavreté sú poklopom liatinovým, kruhovým DN 600. Na kanalizácií sú navrhnuté betónové monolitické výustné objekty z betónu C12/15, ktoré slúžia na vyvedenie dažďovej vody do priekop. Aby voda nevymlela breh sú navrhnuté pod výustnými objektmi spevnené plochy z kameňa na cementovú maltu.

Základné údaje:

Žkm 195,123	130 l/s
Žkm 195,346	100 l/s
Žkm 195,665	110 l/s
Množstvo dažďových vôd spolu	340 l/s

Rozsah dažďovej kanalizácie:

Stoka „1“

Betónové potrubie DN600	dĺžka 22,50 m
Oceľová chránička DN1000	dĺžka 22,50 m
Betónové potrubie DN400	dĺžka 11,86+8,61+7,89 m
TBM113-19	dĺžka 40,00 m

Stoka „2“

Betónové potrubie DN400	dĺžka 8,05 m
TBM113-19	dĺžka 52,99 m

Stoka „3“

Betónové potrubie DN400	dĺžka 64,19 m
Oceľová chránička DN800	dĺžka 14,10 m

SO 11-37-01.2 Preložka vodovodu žkm 195,820

Objekt rieši preložku vodovodu v nžkm 195,820. Ide o kríženie vodovodu LT DN 150 s železničnou traťou. Vodovod bude preložený do novej polohy, pričom bude uložený do zdvojenej chráničky. Existujúce armatúrové šachty sa zrušia. Body napojenia novej preložky vodovodu budú vzdialené minimálne 2,0 m od päty koľajového zvršku. Potrubie pod traťou bude uložené do zdvojenej chráničky DN400 a DN600. Medzikružie chráničiek bude vyplnené betonitovou zmesou. Potrubie aj vnútorná chránička bude opatrená klznými objímkami. Na oboch koncoch chráničky je osadená armatúrová šachta AŠ1 a AŠ2. Šachty sú navrhnuté ako monolitické, betónové z betónu C25/30-XC3-C1, 0,4 Dmax22-S4. Otvor vstupu do šachty bude zabezpečený uzamykateľným poklopom D400, 900x1200mm z kompozitného materiálu.

Parametre vodovodu:

- Preložka vodovodu LT DN150 – potrubie z tvárnej liatiny s istenými hrdlovými spojmi DN150, dĺžka 60,73 m
- Ochranné potrubie DN300 – 2x OLS 324x23,0 mm, dĺžka 23,0 m

SO 11-39-01 Preložka bezmenného potoka v žkm 192,390

Predmetný stavebný objekt rieši vybudovanie preložky bezmenného vodného toku zatrubnením. Nová trasa trate v lokalite zastávky Gánovce vyžaduje realizovať preložku bezmenného potoka, ktorá bude rešpektovať návrh súvisiacich objektov mosta SO 11-33-01, poľnej cesty SO 11-38-01 a šikmých rámp SO 11-38-04. Prítok Gánovského potoka v žkm 192,390 križuje trasu železnice. V súbehu s preložkou vedie poľná cesta. Koryto toku je situované na pravej strane cesty. vodný tok je v existujúcej trase z väčšej časti zakrytý. Vodný tok je zatrubnený v novej trase

pomocou plastového potrubia dimenzie DN 1000 pri spáde 29,94 ‰. Začiatok a koniec preložky je opatrený vtokovou šachtou. Na trase sa nachádza ešte jedna vtoková šachta a dve šachty pre zvod vody z horských vpustov. Potrubie DN 100 je kapacitné na Q100, ale na konci preložky prechádza v koncovej šachte do existujúceho potrubia DN 400. Týmto je kapacita obmedzená. Táto vtoková šachta je opatrená zvrchu mrežou pre prípadné voľné vytekanie vôd pri veľkých prietokoch. Dĺžka úpravy je 82,49 m.

SO 12-37-04 Preložka kanalizácie v žkm 196,754

Predmetný stavebný objekt sa zaoberá preložkami a zjednotením kanalizácií v ulici Štefániková. Vzhľadom na nutnosť rekonštrukcii mostov v lokalite pri modernizácii trate vplynula nutnosť preloženia jednotlivých kanalizácií do nových trás. Jednotlivé stoky budú pred prechodom popod železničnú trať v žkm 196,754 zjednotené do navrhovanej spoločnej stoky DN 1000 a cez chráničku DN 1400 prevedené popod železničný násyp. Následne budú vytvorené nové prepojenia zo spoločnej stoky na jestvujúce kanalizačné stoky DN 600. Tento stavebný objekt zjednocuje preložky kanalizácií od žkm 196,734 až žkm 196,771.

Prepojenie pôvodných kanalizácií „A“ a „AA“ na spoločnú stoku: prepojenie stoky „A“ sa začína v kmú 0,000 00 a je vedené v priamom úseku až po koniec úpravy v km 0,03000. Prepojenie je navrhnuté z OLS potrubia DN 600. Na potrubí je navrhnutá nová sklolaminátová šachta na začiatku úseku. V šachte dôjde k prepojeniu nového potrubia na starý úsek. Obdobne je riešený aj prepoj na kanalizačnú stoku „AA“. Na začiatku úpravy je v mieste pôvodnej navrhnutá nová kanalizačná šachta. Úsek je priamy, dimenzie DN 600 a má dĺžku 42,90 m. Na spoločnú stoku sa napája v novonavrhovanej sklolaminátovej šachte Š2.

Spoločná stoka DN 1000: začiatok úseku je v novonavrhovanej šachte Š2. V tomto mieste bude zriadená jama pre pretláčanie chráničky DN 1400. Chránička bude pretlačená na dĺžke 51,0 m. do chráničky bude následne vtiahnuté potrubie OLS DN 1000 uložené na dištančných klzných objímkach a po osadení zafixované vyplnením medzikružia cementovo popolčekomou zmesou. Na opačnej strane násypu bude zriadená OLS šachta Š3.

Zjednotenie stôk v smere od mesta Poprad: kratším úsekom pre prepojenie pôvodného potrubia na spoločnú stoku je úsek stoky „AA“. Jedná sa o priamy úsek potrubia DN 600 dĺžky 10 m. na konci úseku bude osadená nová šachta Š4. Pôvodná šachta v trase prepojenia sa zlikviduje. Napojenie bude do šachty Š3 DN 1600. Stoka „D“ bude na spoločnú časť preložky napojená v novej šachte Š5, ktorá je navrhnutá v blízkosti pôvodnej šachty. Následne je trasa potrubia OLS DN 600 vedená po šachtu Š4. V tomto mieste bude napojená pôvodný kanalizačný zberač – stoka „A“ DN 600 a tým v tejto časti dôjde k zjednoteniu stôk „A“ a „D“. následne pokračuje stoka „D“ DN 600 až po napojenie na šachtu Š3.

Materiál kanalizačného potrubia je navrhnutý odstredivo liaty sklolaminát priemerov DN 600 a DN 1000. Chránička je navrhnutá taktiež z OLS DN 1400. Potrubie musí byť určené na pretláčanie.

Dimenzie a dĺžky potrubia sumárne:

- OLS potrubie d616x14 mm (DN 600) celk. dĺ. 109,55 m
- OLS potrubie d1026x23 mm (DN 1000) celk. dĺ. 55,0 m
- OLS chránička d1434x76 mm (DN 1400) celk. dĺ. 51,0 m

Podrobný popis povoľovanej stavby, jej účel, architektonické riešenie je uvedený v projektovej dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

B. Závazne podmienky uskutočnenia stavby, povinnosti stavebníka :

1. Investor stavby, stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501.
2. Stavby sa budú uskutočňovať na pozemkoch parciel registra KN-C č. 385/5, 385/6, 385/7, 393/1, 393/65, 393/28, 393/37, 1216/6 v katastrálnom území Vydrník, okres Poprad, KN-C č. 2426/2, 2910/35, 2426/24, 2950/59, 2950/60, 2981/1, 2981/13, 2981/14, 2981/10, 2982/87, 2982/89, 2982/90, 2987/628, 2987/612, 2987/613, 2987/467, 2987/430, 2951, 2910/35, 429/3, 432/4, 472/17, 472/22, 492/2 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad, KN-C č. 230/2, 343/1 v katastrálnom území Filice, okres Poprad, KN-E č. 331, 334, 335, 336, 337 a 338 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad.
3. Stavby budú uskutočnené podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia príslušným stavebným úradom.
4. Stavby nesmú byť začaté, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
5. Odborný dozor na stavbe bude vykonávať odborne spôsobilá osoba.
6. Stavby dokončiť najneskôr do 31.12.2029.
7. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona, oznámiť povoľujúcemu úradu začatie stavby. Tunajší úrad si vyžaduje toto vykonať písomnou alebo elektronickou formou.
8. Pred začatím stavieb musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom. Podľa ust. § 75a ods. 4 stavebného zákona, doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník povoľujúcemu úradu pri kolaudácii.
9. Použiť vhodné stavebné výrobky podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Pri stavbách a ich uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle §§ 47, 48 stavebného zákona.
11. Zhotoviteľ stavieb bude určený výberovým konaním v zmysle platných predpisov.
12. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavieb do 15-tich dní po ukončení výberového konania s doložením príslušného osvedčenia. Tunajší úrad si vyžaduje toto vykonať písomnou formou.
13. Pred začatím uskutočňovania stavieb zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a pri súbahu a križovaní s nimi dodržať podmienky stanovené STN 73 6005.
14. Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
15. Stavebný materiál a zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku.
16. Investor je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
17. Investor po skončení prác je povinný uviesť pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
18. Škody spôsobené počas výstavby hore uvedených stavieb poškodenému nahradiť v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov.
19. Stavebný úrad zakazuje zriaďovať skládky materiálu a zariadenia stavby počas uskutočňovania stavieb na existujúcich podzemných telekomunikačných vedeniach, resp. navrhovaných, projektovaných trasách vedení telekomunikačných sietí, bez predchádzajúceho prerokovania a následného odsúhlasenia ich vlastníkov a správcov, dodržať priestorovú normu.
20. Dodržať a rešpektovať ust. § 127 ods. 1 až 3 stavebného zákona, podľa ktorého ak pri konaní alebo postupe podľa stavebného zákona dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom,

určí stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom hájajúcim osobitné záujmy podmienky zabezpečenia záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti, štátnej ochrany prírody a archeologických nálezov. Stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce podľa tohto zákona, nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody. Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak počas stavby dôjde k nálezu mimoriadne významnej kultúrnej pamiatky, ktorej význam potvrdí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a určí ako sa stavebníkovi uhradia náklady na prípravu a uskutočňovanie stavby, na ktorú bolo stavebné povolenie zrušené.

21. Počas uskutočňovania stavieb musia byť dodržané požiadavky nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 281/2006 Z. z., vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
22. **V zmysle ust. § 35 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ten, kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov.**
23. Dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov uvedené v ich vyjadreniach k predmetnej stavbe v rámci uskutočneného stavebného konania, ktorým stavebný úrad vyhovuje a ukladá stavebníkovi ich rešpektovať v plnom rozsahu a splniť ich.
24. Dodržať podmienky Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad uvedené vo vyjadrení pod č. 6334/2023-V2 7202/23 zo dňa 8.3.2023 o.i.:
 - Pred začatím stavby požadujeme zvolať pracovný výbor, kde sa dohodnú podmienky harmonogramu prác, odstávky vodovodu a kanalizačných zberačov a podmienky odovzdania stavby do prevádzky.
 - Ostrý prepoj na verejnom vodovode budú realizovať pracovníci PVPS, a.s. na základe objednávky.
 - Začiatok prác na preložke vodovodu je nutné nahlásiť vedúcemu prevádzky vodovodov p. Dzivjakovi min. 18 dní vopred, aby zabezpečil odstávku vodovodu a náhradné zásobovanie obyvateľstva.
 - Na navrhované armatúrne šachty objektu SO 11-37-01.2 požadujeme osadiť odvetrávacie hlavice.
 - Na preložku vodovodov použiť liatinové rúry na PN 16.
 - V AŠ preložky vodovodu DN 500 je potrebné zabezpečiť vstupný otvor 600x600 s ochranným košom pre vstup obsluhy podľa BOZP z dôvodu hĺbky cca 3,0 m, navrhovaný otvor zostane ako montážny.
 - Pri prekladanom vodovode Oc DN 500 je t. č. zabezpečená katódová ochrana, ktorá nesmie byť narušená.
 - Hydranty uložiť do ochrannej skruže so zákrytovou doskou a označením orientačným stĺpikom.
 - Vstupné komíny AŠ umiestniť cca 0,4 m nad okolitý terén tak, aby nedochádzalo k vtekaniu zrážkových vôd z telesa železnice do AŠ.
 - Armatúrne šachty a lomové body preložiek vodovodu označiť orientačnými stĺpikmi s bielo modrým značením.
 - Kanalizačné zberače, ktoré budú prekladané a nebudú demontované, požadujeme zalíť betónom tak, aby nedošlo k poškodeniu a zaneseniu zostávajúcich funkčných šachiet a rúr.

- Pri kontrole stavebných prác na splaškovej kanalizácii a verejnom vodovode, požadujeme zápis pracovníkov PVPS, a.s., do stavebného denníka, že práce sú vykonávané podľa odsúhlasenej PD a bez závad.
- Na navrhovanú preložku vodovodu požadujeme vyhlásiť pásmo ochrany vo vzdialenosti 1,8 m na obe strany od vonkajšej steny potrubia pri vynechaní voľného, neoplteného, nezastavaného priestoru v šírke 3,6 m na vodovom v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o VV a VK v znení neskorších prepisov.
- Na kanalizačné zberače d 960 a DN 1000 požadujeme vyhlásiť pásmo ochrany vo vzdialenosti 3,0 m na obe strany od vonkajšej steny potrubia pri vynechaní voľného, neoplteného, nezastavaného priestoru v šírke 5,0 m nad kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o VV a VK v aktuálnom znení.
- Nad vodovod uložiť signalizačný vodič a výstražnú fóliu bielej (modrej) farby.
- Križovanie kanalizačného zberača so železnicou označiť stĺpikom s bielo hnedým značením.
- K tlakovým skúškam vodovodu žiadame prizvať vedúceho prevádzky vodovodu p. Dzivjaka a pátrača ku kontrole funkčnosti prepojenia vyhľadávacieho vodiča pred zasypaním výkopu.
- Na vodovod a splaškovú kanalizáciu zriadiť vecné bremeno v prospech PVS, a.s. v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v aktuálnom znení.
- Križovanie iných sietí ako naper. VN prípojky s verejným vodovodom DN 150, DN 125 a DN 500 a kanalizačnými zberačmi navrhnúť v chráničke, nie však čiernej s modrými pruhom.
- Stĺpy verejného osvetlenia a ostatných sietí požadujeme osadiť mimo ochranného pásma vodovodu a splaškovej kanalizácie v súbehu.
- Pred začatím výkopových prác požiadajte o vytýčenie vodovodného potrubie, ktoré zabezpečí pátrač p. Gejdoš č. t. 0915807120 na základe objednávky a telefonického dohodnutia termínu v prac. dňoch v čase 7.00 – 7.30 hod.
- Ku skúškam vodotesnosti kanalizácie požadujeme prizvať správcu p. Ďuricu.
- K napojeniu do verejnej kanalizácie prizvať správcu kanalizácie, ktorý skontroluje správnosť a vodotesnosť napojenia, so zápisom do stavebného denníka.
- Na vodovod a splaškovú kanalizáciu zriadiť vecné bremeno v prospech PVS, a.s., v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v aktuálnom znení.
- Podľa ust. § 3 zákona č. 442/2002 Z. z. 442/2004 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva.
- Vyjadrenie PVPS, a.s. nezbavuje autora PD zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných IS a zariadení ako celku, ako aj súlad navrhovanej stavby s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov SR.
- Ku kolaudácii preložiek kanalizačných zberačov požadujeme odovzdať kamerové skúšky.
- Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na prekladanú časť VV a VK najneskôr do 15 dní investor odovzdá prekladané siete VV a VK do majetku PVS, ako náhradu za rušené siete s potrebnou dokumentáciou.
- Pri kolaudácii stavby je nutné odovzdať pracovníkom PVPS, a.s. projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodovodu a splaškovej kanalizácie, záznam o tlakových skúškach vodovodu, záznam o skúškach vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šacht, porealizačné zameranie stavby v projekčnej a digitálnej forme, záznam o dezinfekcii vodovodného potrubia, protokol o funkčnosti vyhľadávacieho vodiča, protokol o mikrobiologickej nezávadnosti, certifikáty zhody použitého materiálu, zázpisnicu o odovzdaní stavby od zhotoviteľa stavby, doplnok prevádzkového poriadku vodovodu a splaškovej kanalizácie mesta Poprad.

25. Dodržať podmienky Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 uvedené vo vyjadreniach č. 3312/2022/IS/21 zo dňa 28.12.2022 a č. 593/2023/IS/21 zo dňa 27.02.2023, o.i.:
- Žiadateľ zabezpečí všetky potrebné povolenia na stavby preložiek verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 - Na pozemky, ktorými budú prechádzať preložky žiadame uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech PVS, a.s. Poprad.
 - Technické podmienky realizácie preložky verejného vodovodu je potrebné taktiež dohodnúť s ich prevádzkovateľom, ktorým je PVPS, a.s.
 - V zmysle ustanovení § 35 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, po zrealizovaní a skolaudovaní preložiek je stavebník povinný požiadať našu spoločnosť o ich prevzatie do majetku.
 - K žiadosti žiadame priložiť všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby v zmysle stavebného zákona vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
 - Na základe preložených dokladov naša spoločnosť vyhotoví záznam a pripraví návrh zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodovodu a kanalizácie PVS, a.s.
26. Dodržať podmienky spoločnosti VaK SERVIS, s.r.o., Mnoheľova 4984/3B, 058 01 Poprad uvedené vo vyjadrení zo dňa 07.02.2023 o.i.:
- Pred samotným zahájením výkopových prác je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúceho vodovodného potrubia.
 - Počas celej doby výstavby vodovodu požadujeme aby bola v max. miere zabezpečená prevádzka existujúceho vodovodu. Akokoľvek plánované prerušenie dodávky pitnej vody požadujeme nahlásiť vlastníčkovi a prevádzkovateľovi verejného vodovodu 3 dni vopred.
 - V blízkosti výkopu existujúceho vodovodného potrubia požadujeme realizovať výkop ručne.
 - Preložka vodovodu ako aj vodovodná prípojka bude vybudovaná v súlade s PD pre stavebné povolenie.
 - V súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, t. j. 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu. V ochrannom pásme sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia.
 - Pri krížení a súběžnom vedení s inž. sieťami žiadame rešpektovať STN 73 6005, STN 332000-5-52.
 - Vodovodná prípojka je riešená z potrubia HDPE 32, napojením na preložený vodovod DN 150 navŕtacími pásmom. Uloženie potrubia min. 1,2 m pod terénom, min. spád 0,3 %. Všetky prechody cez stavebné konštrukcie budú opatrené chráničkou.
 - Navrhovanú vodomernú a armatúrne šachty žiadame vybudovať a umiestniť podľa PD. Armatúrne a vodomerné šachty musia byť osadené tak, aby bolo zabránené vnikaniu vôd z povrchového odtoku, musia byť vodotesné a vybavené stúpadlovým rebríkom alebo stúpadlami.
 - Spotreba vody podľa PD:
 - $Q_p = 825 \text{ l/deň}$
 - $Q_m = 1031,3 \text{ l/deň}$
 - $Q_h = 90,2 \text{ l/hod.}$
 - Potvrdzujeme Vám bilančný prísľub na odber pitnej vody v množstve **$Q_{max} = 1031,3 \text{ l/hod.}$**
 - Pri realizácii zemných prác sa skontroluje prepojenie vodovodnej prípojky na vodovodný rad a pripravenosť vodomernej šachty na montáž vodomeru. Montáž vodomeru bude vykonaná po uzatvorení zmluvy o odbere pitnej vody s Obcou Vydrník.
 - Po realizácii stavby požadujeme doložiť porealizačné zameranie.
 - Odber vody z verejného vodovodu je možný len po uzatvorení zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s vlastníkom verejného vodovodu, obcou Vydrník.

27. Dodržať podmienku spoločnosti W-CONTROL, s.r.o., Hraničná 668/4, 058 01 Poprad uvedené vo vyjadrení zo dňa 05.09.2023 o.i.:

- V lehote 7 dní pred začiatkom výkopových prác žiadame investora, resp. dodávateľa stavby, aby oznámil túto skutočnosť vlastníčkovi a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie obce Spišský Štiavnik.

28. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever uvedené vo vyjadreniach č. SVP 8416/2023/2 zo dňa 12.12.2023, č. CS SVP OZ KE 621/2021/2 zo dňa 11.02.2021 o.i.:

Stavebný objekt: SO 11-32-01.6 Železničný spodok. Kanalizácia

- Ku kolaudácii určiť presne miesto odberov vôd z povrchového odtoku na dažďovej kanalizácii v rámci monitorovania vôd pred všetkými vyústeniami do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735), resp. do podzemných vôd.
- Ku kolaudácii stavby presne špecifikovať všetky existujúce vyústenia do povrchového recipientu Husí potok (ID 3-01-02-1735) s popisom odvodňovanej plochy, jej veľkosťou, s vypočítaným množstvom odvádzaných zrážkových vôd, resp. aj do podzemných vôd.
- Potrubie v rámci výpustného objektu, ako aj tvárnicovú priekopu s priamym vyústením vôd do vodného toku Husí potok (ID 3-01-02-1735) požadujeme navrhnuť tak, aby bol dodržaný uhol vyústenia do vodného toku max. 60° (prúdnicu – os potrubia). Vzhľadom na to, že sa jedná o vyústenia vôd do upraveného drobného vodného toku, žiadame navrhované spevnenia svahov kamennou dlažbou plynule naviazať na jestvujúce opevnenie. Jednotlivé detaily technického riešenia vyústenia vôd prostredníctvom vyústných objektov a tvárnicovej priekopy, ako aj technologický postup prác vopred písomne odsúhlasiť so zástupcom správcu toku – Ing. Marián Smrek, e-mail: marian.smrek@svp.sk.
- SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác žiadame písomne oznámiť zástupcovi správcu toku – Prevádzkové stredisko Poprad, kontaktná osoba Ing. Marián Smrek, e-mail: Marian.Smrek@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk.
- Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné, výskopisné a polohopisné zameranie vyústných objektov a tvárnicovej priekopy, s určením riečneho kilometra podľa platnej kilometráže toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
- V rámci projekčnej prípravy stavby, ako aj jej realizácie a užívania, upozorňujeme na potrebu zohľadnenia legislatívnych ustanovení, z ktorých vyplýva, že v zmysle § 47 zákona 364/2004 Z. z., o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
- Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

Stavebný objekt: SO 11-39-01 Preložka bezmenného potoka v žkm 192,390

- Vybudovanú preložku bezmenného vodného toku v dĺžke 82,42 m neprevezme SVP, š.p., OZ Košice do svojej správy a majetku. Preložka ostane vo vlastníctve a prevádzkovej zodpovednosti stavebníka, nakoľko bude slúžiť ako ochrana železničného násypu pred negatívnym účinkom prúdiacej vody.
- Nátokovú a výtokovú časť zatrubnenia žiadame plynule napojiť na jestvujúce koryto bezmenného potoka. V rámci prác na výtokovej strane potrubia žiadame prekrytú časť DN 1000 napojiť na otvorené koryto s tým, že jestvujúca prekrytá časť DN 400 bude vybúraná.

- Pozemky dotknuté novou trasou preložky bezmenného vodného toku žiadame zo strany stavebníka majetkovo-právne usporiadať do kultúry vodná plocha v prospech správcu dotknutého vodného toku v celej jeho dĺžke.
 - Pred začatím prác žiadame operatívne správcovi vodného toku – kontakt v nasledujúcom bode, predložiť hydrotechnický výpočet posúdenia kapacity zatrubnenia na odvedenie prietoku Q_{100} – ročnej veľkej vody + 0,5 m bezpečnosť v zmysle platnej legislatívy.
 - Začatie prác žiadame min. 14 dní vopred oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p., OZ, Košice, prevádzkové stredisko Poprad, kontaktná osoba Ing. Marián Smrek, e-mail: Marian.Smrek@svp.sk a Poprad@svp.sk za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
 - Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže potoka. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
 - Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
 - Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.
29. Dodržať podmienky spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 040 02 Košice uvedené vo vyjadrení č. 12/35/2023/KTSNV zo dňa 4.4.2023 o.i.:
- Pred začatím zemných prác vyznačenie polohy oznamovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku – trase.
 - Upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred.
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia.
 - Upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia – zariadenia od výkresovej dokumentácie.
 - Upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1,0 m (v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike) po každej strane vyznačenej trasy vedenia – zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbíjačky, buldozéry a pod.).
 - Aby odkryté podzemné oznamovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu.
 - Aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom – káblami, pred jeho – ich zakrytím, zahádzaním.
 - Aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice – Sekciu OZT – Stredisko miestnej správy a údržby Káblovej techniky Košice na kontrolu kábla – káblov pred ich zakrytím, či vedenie alebo zariadenie nie je viditeľne poškodené.
 - Aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice – Sekcii OZT – Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo.
 - Aby bolo ohlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice – Sekcii OZT Košice – Stredisku miestnej správy a údržby Káblovej techniky Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo.
 - U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné požiadavky:

- V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnú prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zariadení.
- V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.
- V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre kábelové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.
- Nedodržanie podmienok je hrubým porušením právnej povinnosti podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Zb. a jeho dodatkov.
- Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu technologickej disciplíny pri vykonaní Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovaniu s podzemnými alebo nadzemnými vedeniami. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri pojednávaní s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác nariadené, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom podľa uvedeného zákona.

30. Dodržať podmienku spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice uvedené vo vyjadrení č. 05392/2023/OR KE/SOZT-3 zo dňa 20.04.2023 o.i.:

- Podľa § 43 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. sa pre ochranu vedení zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vedenia je široké 1 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke trasy. V ochrannom pásme vedení je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitné ťažké mechanizmy, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k vedeniu.

31. Dodržať podmienky spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 040 01 Košice uvedené vo vyjadrení č. 06387/2023/OR KE/SEE-2 zo dňa 05.06.2023 o.i.:

- V zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. – Zákon o energetike je potrebné rešpektovať ochranné pásmo elektrickej stanice, nadzemného a podzemného elektrického vedenia.
- Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí priamo v teréne zaslaním písomnej objednávky na adresu: ŽSR – OR Košice, Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice.
- Stavebník je povinný vyzvať svojich pracovníkov, aby práci v týchto miestach venovali zvýšenú pozornosť a do vzdialenosti 1 m po každej strane vytýčenej trasy vedenia (zariadenia) nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky.
- Stavebník je povinný odkryté podzemné kábelové vedenia (zariadenia) riadne zaistiť proti poškodeniu.
- Každé poškodenie podzemného kábelového vedenia a zariadenia v správe sekcie EE OR Košice je nutné okamžite ohlásiť.
- Stavebník je povinný min. 3 dni pred zásypom ryhy vyzvať sekciu EE OR Košice na vykonanie kontroly, či nie je vedenie (zariadenie) viditeľné poškodené.
- Upozorňujeme, že nedodržanie týchto podmienok je porušením § 6, 7, 8 a 12 zákona č. 513/2009 Z. z. – Zákon o dráhach.

32. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva uvedené vo vyjadrení pod č. OU-PP-OSZP-2023/008144-002 zo dňa 31.01.2023:

- V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach je investor stavby.
 - Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
 - Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
 - S nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami § 25 zákona o odpadoch v nadväznosti na ustanovenie § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
 - Nakladanie s nebezpečným odpadom obsahujúcim azbest môže vykonať iba oprávnená osoba na základe osobitných povolení a súhlasov.
 - Nakladanie s výkopovou zeminou mimo územia uvedenej stavby podlieha súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) a u) zákona o odpadoch.
 - So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 zákona o odpadoch a ustanoveniami § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť.
 - V súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch pred realizáciou demolačných prác, najneskôr 3 pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, spôsob selektívnej demolácie a plánovaný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie.
 - Ku kolaudácii stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch predložiť evidenciu o druhoch a množstvách stavených odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
33. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny uvedené vo vyjadrení pod č. OU-PP-OSZP-2022/021186-002 zo dňa 06.10.2022:
- Ak sa v blízkosti stavby nachádzajú vzrastlé dreviny, zabezpečiť ich ochranu (napr. dreveným obložením kmeňov a pod.), aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu.
 - Prípadný nevyhnutný výrub drevín (stromov a krovín), ktoré rastú mimo lesa, podlieha udeleniu súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona o OPaK, o ktorý je potrebné požiadať tunajší orgán ochrany prírody a krajiny pred vydaním územného rozhodnutia, (v prípade spojeného územného a stavebného konania) pred vydaním stavebného povolenia.
 - Pri stavebnej činnosti chrániť okolité prírodné prostredie pred znečistením od stavebného odpadu a následným poškodením.
 - Zabezpečiť zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácii so zeminou.
 - Ku dňu kolaudačného konania stavby odstrániť všetky zariadenia staveniska a zrealizovať terénne úpravy okolia stavby.
34. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov uvedené vo vyjadrení pod č. KPUPO-2022/15772-2/61884/Lk zo dňa 21.7.2022 o.i.:
- Vzhľadom k tomu, že pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Prešov pracovisko Levoča.
 - Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález – vec pamiatkovej hodnoty KPÚ Prešov, najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

35. Dodržať podmienky Mesta Poprad, oddelenia územného plánu a dopravy, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad uvedené vo vyjadrení č. 84375/7994/2022 zo dňa 09.11.2022 o.i.:
- V prípade realizácie cestnej komunikácie pri Husom potoku (SO 12-38-03) pred realizáciou investičnej akcie Mesta Poprad „Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova – Ul. Levočská – Stráže pod Tatrami“ bude v súvislosti so zrušením železničného priecestia na ul. Levočskej nutné riešiť vybudovanie dočasného cestného prepojenia medzi ul. Levočskou a navrhovanou komunikáciou pri Husom potoku.
 - V prípade zásahu do komunikácií, chodníkov a spevnených plôch požiadať príslušné cestné správne orgány o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.
 - Obnova verejnej zelene bude zrealizovaná zahumusovaním a zatrávnením.
36. Dodržať podmienky Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru, pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad uvedené vo vyjadreniach č. OU-PP-PLO1-2022/021413-002 zo dňa 23.11.2022, č. OU-PP-PLO1-2023/023267-003 zo dňa 06.10.2023, č. OU-PP-PLO1-2023/011619-003 zo dňa 17.04.2023 o.i.:
- Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy.
 - V prípade, že stavba „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník“ si vyžiada uloženie inžinierskych sietí na poľnohospodárskej pôde a tým použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia pozemku do pôvodného stavu, bude potrebné pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde usporiadanie pozemku z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy vydaním stanoviska orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2004 Z. z..
 - Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
 - Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie formou sadových úprav, resp. rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.
 - Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastrí nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na zastavané plochy a nádvoria, príp. ostatné plochy s predložením porealizačného geometrického plánu a tohto stanoviska. V prípade, že zmena druhu pozemku sa bude týkať celej odsúhlasenej výmery, t. j. celej výmery parcely, geometrický plán na porealizačné zameranie k zápisu zmeny druhu pozemku nie je potrebné predložiť. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad.
 - Podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 500 m² v hraniciach zastavaného územia obce (§ 2 písm. i) zákona č. 220/2004 Z. z.
 - Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu prirodzených vlastností dotknutej a okolitej poľnohospodárskej pôdy.
 - Nepoľnohospodársku činnosť vykonávať na poľnohospodárskej pôde prednostne mimo vegetačného obdobia tak, aby nedošlo k škodám na poľnohospodárskych pozemkoch.
 - Na poľnohospodárskych pozemkoch pred začatím výkopových prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa bilancie skrývky a po ukončení prác vykonať rekultiváciu dotknutej poľnohospodárskej pôdy podľa „bilancie skrývky“ a návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu vypracovanú Ing. Ladislavom Toporčákom, Sadová 10, 044 24 Poproč, znalec z odboru Poľnohospodárstvo, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy.

- Skrývka humusového horizontu sa vykoná tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a zmiešaniu s podorničím (spodné vrstvy pôdy pod humusovým horizontom). Skrývku humusového horizontu predmetných parciel vykonať v k. ú. Poprad z plochy spolu 158,00 m² v hĺbke 25 cm. Skrývku humusového horizontu vykonať pomocou vhodnej mechanizácie tak, aby nedošlo k znehodnoteniu vrstvy humusového horizontu. Orničnú vrstvu uložiť na jednu stranu a podorničnú vrstvu na druhú stranu realizovanej strany. Skrývku orničnej a podorničnej vrstvy oddeliť, aby sa predišlo ich premiešaniu.

Realizácia rekultivácia spočíva v spätnom uložení podorničnej a orničnej vrstvy na pôvodné miesto výkopu, pričom je potrebné dodržať pôvodné rozvrstvenie pôdnych horizontov. Humusový horizont rozprestrieť na pôvodné miesto a vytvoriť vrchnú časť rekultivovanej pôdy. Navážku pôdnych horizontov je potrebné uskutočniť v takej kvalite, aby následná navážka kultúrnych vrstiev pôdy bola bezproblémová a nesťažovala následné poľnohospodárske využívanie pozemku. Hrúbka navázaných kultúrnych vrstiev pôd zodpovedá hrúbke pôvodného humusového horizontu v celej ploche rekultivácie. Tieto práce sa ukončia úpravou urovnaním výškových rozdielov podľa situácie v teréne. Rozdiely v poklese vrstiev sa dodatočne odstránia pri bežných agrotechnických prácach, ktoré budú po terénnych prácach nasledovať. Biologická rekultivácia dočasného záberu do jedného roka nie je potrebná.

- Ukončenie nepoľnohospodárskej činnosti a rekultivačných prác na dotknutej poľnohospodárskej pôde písomne oznámiť správnomu orgánu.

37. Dodržať podmienky Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Poprad, Kukučínova 20, 058 01 Poprad uvedené vo vyjadrení č. SÚCPSK-PP/1536/2022-02 zo dňa 12.12.2022 o.i.:

- Nakoľko je plánované nové usporiadanie cestnej siete cesty III/3071, úprava cesty III/3068 a nové dopravné napojenie na cestu III/3067 žiadame, aby všetky uvedené inžinierske siete a súvisiace zariadenia /nadmenné a podzemné) boli situované a realizované mimo hlavný dopravný priestor dotknutých ciest III. triedy, resp. za budúce plánované trasovanie týchto ciest (mimo cestné teleso t. j. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypu cesty, ak sa pri ceste nachádza chodník, tak až za chodník).
- Križovanie podzemných vedení s cestami III. triedy bude realizované bez zásahu do spevnenej časti vozovky ciest III. triedy, príp. za plánované trasovanie cesty III. triedy podľa bodu č. 1, a to pretláčaním (mikrotunelovaním) popod cesty v hĺbke min. 1,0 m pod úroveň nivelety vozovky s uložením v chráničkách tak, aby ich dĺžka presahovala hlavný dopravný priestor a boli ukončené min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypu cesty, ak sa pri ceste nachádza chodník, tak až za chodník.
- Štartovacie a cieľového jamy budú situované mimo cestné teleso cesty III. triedy, príp. za plánované trasovanie ciest III. triedy podľa bodu č. 1, t. j. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypu cesty, ak sa pri ceste nachádza chodník, tak až za chodník.
- Podvrtávky budú kolmé na os vozovky a situované vo vzdialenosti min. 5 m od osi cestného priepustu, príp. dilatácie mostného objektu z dôvodu budúcich bezproblémových opráv týchto objektov.
- Súbeh podzemných vedení s cestami III. triedy situovať mimo cestné teleso týchto ciest cesty, t. j. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypu cesty, ak sa pri ceste nachádza chodník, tak až za chodník.
- Po dokončení prác uviesť terén po pracovných ryhách, štartovacích a cieľových jamách do pôvodného stavu.
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebno-technických parametrov ani odvodňovacích pomerov ciest III. triedy.
- Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.

- V prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy podzemné vedenie odstrániť alebo preložiť na vlastné náklady.
38. Dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava uvedené vo vyjadreniach č. 6612302226 zo dňa 26.01.2023, č. 6612302246 zo dňa 26.01.2023, č. 6612302235 zo dňa 26.01.2023, č. 6612308966 zo dňa 30.03.2023 a č. 6612308972 zo dňa 30.03.2023 o.i.:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplnil povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- V prípade, že zámer stavebníka pre ktorý podá uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.
 - V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 0800123777.
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie el. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy STN 73 60005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

39. Dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice uvedené vo vyjadreniach č. 2010/2023 zo dňa 16.02.2023, č. 24509/2023 zo dňa 27.09.2023 a č. 24510/2023 zo dňa 27.09.2023 o. i.:

- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV, VVN (do 110 kV) rozvody a elektrické stanice (trafostanica – TS), ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných NN, VN rozvodov a elektrických staníc (trafostanica – TS).
- Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí:
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane:
 - 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 - 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 - 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m.
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.
 - (3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
 - (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
 - (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
 - (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
 - V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

- (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
 - a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
- (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané:
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:
 - Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednať vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
 - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 - Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 - Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 1766
 - Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- Ochranné pásmo elektrickej stanice:
 - Vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplatenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice.
 - Vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplatenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice.
 - S vnútorným vyhotovením je vymedzené oplatením alebo obstarávanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
 - V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v ods. 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
 - Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia 1 kV podľa platných noriem STN.
 - V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.
 - Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s. prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
40. Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava uvedené vo vyjadreniach č. TD/EX03131/2023/W zo dňa 24.04.2023, č. TD/EX/03129/2023/W zo dňa 24.04.2023, č. TD/NS/0263/2023/Hy zo dňa 4.5.2023, č. TD/PS/0011/2023/Hy zo dňa 6.2.2023, č. TD/KS/0044/2023/Hy zo dňa 7.2.2023, č. TD/KS/0043/2023/Hy zo dňa 6.2.2023, č. TD/KS/0042/2023/Hy zo dňa 6.2.2023 č. TD/KS/0041/2023/Hy zo dňa 6.2.2023, č. TD/KS/0040/2023/Hy zo dňa 6.2.2023, č. TD/KS/0039/2023/Hy zo dňa 6.2.2023, č. TD/KS/0038/2023/Hy zo dňa 6.2.2023 č. TD/KS/0037/2023/Hy zo dňa 6.2.2023, č. TD/KS/0021/2023/Hy zo dňa 24.1.2023, č. TD/KS/0022/2023/Hy zo dňa 24.1.2023, č. TD/KS/0023/2023/Hy zo dňa 24.1.2023 a č. TD/KS/0024/2023/Hy zo dňa 24.1.2023 o.i.:
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plyn. zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plyn. zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plyn. zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plyn. zariadení.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plyn. zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
 - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu nízkotlakového (ďalej len „NTL“) plynovodu a strednotlakového (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej len „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení týchto plyn. zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plyn. zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plyn. zariadeniu) obnažiť plyn. zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plyn. zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonanie takých prác.
- Vykonanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plyn. zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, e-mail: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske site počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terenné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plyn. zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plyn. Zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plyn. Zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plyn. zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 700 02, TPP 701 03, STN EN 12 954.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plyn. zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plyn. zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plyn. zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plyn. zariadení umiestňovať stavby.

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plyn. zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k poškodeniu plyn. zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomne vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 STN 73 3050 a TPP 906 01.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plyn. zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených noriem a predpisov.
- Stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie stavby.
- Pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie.
- Pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužel, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť neprístupné napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.
- Realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inž. sietí a najmä plyn. zariadení.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plyn. zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaním nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadne poškodeniu.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle PD a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D.
- Stavebník je po vykonaní prepojovacích prác a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis.

- Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Poprad, všetky doklady súvisiace s výstavbou plyn. zariadenia podľa prílohy.
- V rámci preložky VTL plynovodu DN 300 OCL 4,0 MPa bude na pôvodnom mieste zrušený VTL plynovod DN 300 OCL v dl. 305,5 m a chránička DN 500 v dl. 8,0 m.
- Stavebník je povinný pre realizáciu stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plyn. zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Paulíny, tel. č. +421 41 242 4106, e-mail: dušan@spp-distribucia.sk.
- Bez uzavretia Dohody o preložke plyn. zariadenia nebude možné uviesť plyn. zariadenie do prevádzky.
- V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plyn. zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal.
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plyn. zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plyn. zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plyn. zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi.
- Stavebník je povinný pri realizácii preložky plyn. zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plyn. zariadenia.
- Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených vo vyjadrení.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 700 02.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Podmienkou pre nasledovné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.
- Navrhovaná preložka STL plynovodu D 50 PE v dl. 183,0 m dĺžka zrušeného STL plynovodu D 50 PE – 179,0 m. Navrhovaná chránička popod miestnu komunikáciu D 90 PE v dl. 8,0 m.
- Pred realizáciou zemných prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plyn. zariadením obnažiť plyn. zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou.
- Existujúca oceľová chránička DN 700 v dl. 10,0 m sa bude predlžovať – delená chránička DN 700 OCL o 7,0 m (na celkovú dl. 17,0 m) z dôvodu budúcej miestnej komunikácie.
- V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom plyn. zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plyn. zariadenia.
- SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP-distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava.
- Stavebník je povinný pre realizáciu stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plyn. zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Paulíny, tel. č. +421 41 242 4106, e-mail: dušan.pauliny@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku.
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plyn. zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plyn. zariadenia je 4 m na každú

stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plyn. zariadenie prevádzkované, predstavuje 20 m na každú stranu jeho osi.

- Ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plyn. zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených „VŠEOBECNÝCH PODMIENOK“ a „TECHNICKÝCH PODMIENOK“ splní namiesto stavebníka SPP-D.
- Navrhovaná preložka VTL plynovodu DN 300 OCL v dl. 318,0 m, dĺžka zrušeného VTL plynovodu DN 300 OCL – 306,5 m chránička – križovanie popod štátnu cestu III/018159 DN 500 OCL v dl. 14,0 m.
- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o umiestnení betonových panelov nad plyn. zariadenie medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Paulíny, tel .č. +421 41 242 4106, e-mail: dušan.pauliny@spp-distribucia.sk.
- Bez uzavretia Dohody o umiestnení betonových panelov nad plyn. zariadenie nebude možné požiadať o posúdenie PD pre stavebné povolenie stavby „Modernizácia žel. Trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, SO 09-37-01 Tunel Španí Háj – ochrana VTL plynovodu DN 300 OCL, 4,0 MPa počas výstavby tunela.
- Pred realizáciou umiestnenia betonových panelov je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie technologický postup, vypracovaný v zmysle PD.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať o povolenie činnosti v bezpečnostnom pásme exist. VTL plynovodu DN 150 OCL, 4,0 MPa.
- Navrhovaná preložka VTL plynovodu DN 150 OCL, 4,0 MPa v dl. 53,0 m. Zrušená časť DN 150 v dl. 44,0 m, chránička DN 324 OCL v dl. 30 m.
- V rámci preložky št. cesty III/0184159 bude predĺžená chránička DN 150 OCL (pôvodná dl. 13,9 m) o 12,0 m na exist. VTL plynovode DN 80 OCL, 4,0 MPa.
- Nové napojenie SEPD, navrhovaný stav: káble NYY 4x70 – 17 m, CHBU 120 – 14 m, chránička KSX – PE 90x8,2 – 11 m, káblové žľaby TK1 – 6m.
- Bez uzavretia Dohody o umiestnení betonových panelov nad plyn. zariadenie nebude možné požiadať o posúdenie PD pre stavebné povolenie stavby „Modernizácia žel. Trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, SO 11-37-05 Ochrana STL plynovodu DN 150 OCL v žkm 195,767 – dočasná ochrana betónovými cestnými panelmi.
- Preložka STL plynovodu D 63 PE v dl. 75 m, pričom sa zruší D 63 PE v dl. 75 m a preložka STL pripojovacieho plynovodu D 32 PE v pôvodnej dl. 2,24 m + DN 25 OCL, dl. 2,01 m, pričom sa zruší D 32 PE v dl. 1,24 m na konečnú dl. 3,0 m.
- Bez uzavretia Dohody o umiestnení betonových panelov nad plyn. zariadenie nebude možné požiadať o posúdenie PD pre stavebné povolenie stavby „Modernizácia žel. Trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, SO 12-37-10 Ochrana STL plynovodu D110 PE v žkm 196,560.

41. Dodržať podmienky SiNET Telecom s.r.o., Kukučínova 4250, 058 01 Poprad uvedené vo vyjadrení zo dňa 09.02.2023 o.i.:

- Existujúce podzemné telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe môžu byť uložené HDPE trúbky, optické káble, koaxiálne káble a spojky rôznej funkčnosti.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu alebo koaxiálne káble mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochranu telekomunikačných zariadení a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným so spoločnosťou SiNET Telecom s.r.o., Kukučínova 4250, 058 01 Poprad.
- Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení priamo v teréne. Toto sa vykonáva na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia spoločnosti SiNET Telecom s.r.o., Kukučínova 4250, 058 01 Poprad.

- Preukázateľné oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení (podzemných, nadzemných) a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia, najmä hĺbiace stroje.
 - Zemné práce v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení vykonávať výhradne len ručne.
 - Pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu pri ktorom dôjde k obnaženiu telekomunikačného zariadenia v našej správe žiadame vopred prizvať zástupcu našej spoločnosti na kontrolu stavu izolácie a ochranu proti previsu, revidovanie našich rozvodov, dodržanie priestorových noriem, kontrolu uloženia zariadení a spätného zásypu.
 - V prípade ak dôjde ku križovaniu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami našej spoločnosti, žiadame všetky tieto miesta geodeticky zamerať, a toto zameranie v digitálnej forme odovzdať spoločnosti SiNET Telecom s.r.o.
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti SiNET Telecom s.r.o. p. Zagorovi na tel. 0905 213 045 alebo na tel. 052/7723776 a nepokračovať v stavebných prácach, ktoré by mohli rozsah poškodenia ešte zväčšiť, až do príchodu nášho pracovníka.
 - Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky podzemných telekomunikačných zariadení SiNET Telecom s.r.o., vykoná na základe územného rozhodnutia a Zmluvy o preložke so spoločnosťou SiNET Telecom s.r.o., nami poverená servisná organizácia.
 - Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme oznámiť správcovi podzemných telekomunikačných vedení – spoločnosti SiNET Telecom s.r.o. na tel. č. 0905 123 045.
 - Vo vašom záujmovom území, resp. v trasách SiNET Telecom s.r.o. sa môžu nachádzať aj elektrické prípojky k telekomunikačným zariadeniam spoločnosti SiNET Telecom s.r.o. a siete iných prevádzkovateľov.
 - V prípade poškodenia optického kábla je nutné vymeniť celý úsek medzi dvoma koncovými rozvádzačmi, kde je kábel ukončený.
 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené telekomunikačné zariadenia, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia.
 - Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia podzemného telekomunikačného zariadenia je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a trestného zákona.
42. Dodržať podmienky spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava uvedené vo vyjadrení č. PS/2023/006997 zo dňa 14.04.2023 o.i.:
- V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí § 43 Ochranné pásma:
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma a zavádzajú obmedzenia v ochrannom pásme zariadení sústavy, pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je spolu s priestorom pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky zariadení sústavy a na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku osôb.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
 - V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby,71) konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladiť ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
 - (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
 - (11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníčkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
 - (14) Zriaďovať stavby alebo umiestňovať iné zariadenia v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie72a) týkajúce sa umiestnenia a výstavby takejto stavby a dokladom k žiadosti o pripojenie takejto stavby do sústavy.
 - (15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu zriadil, vysadil, vykonal, dal zriaďovať, dal vysadiť alebo dal vykonať. Ak nie je známe, kto stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane zriadil, vysadil alebo vykonal bez súhlasu prevádzkovateľa sústavy alebo v rozpore s týmto súhlasom, môže ich prevádzkovateľ sústavy sám odstrániť. Rovnako môže prevádzkovateľ sústavy sám odstrániť stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti v ochrannom pásme alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane zriadené, vysadené alebo vykonané bez jeho súhlasu alebo v rozpore s ním, ak tak ani po opakovanej výzve neurobil ten, kto je povinný ich odstrániť podľa prvej vety. Prevádzkovateľ sústavy má nárok na náhradu nákladov spojených s odstránením týchto stavieb, konštrukcií, skládok a trvalých porastov, voči ich vlastníčkovi alebo voči osobe, ktorá ich uskutočnila bez súhlasu prevádzkovateľa sústavy.
43. Dodržať podmienky spoločnosti Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava uvedené vo vyjadrení č. 15982 zo dňa 20.4.2023 o.i.:
- Realizátor je povinný objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.
 - Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným naradím.

- Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005.
 - Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z. z. – Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne § 66 – 68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka,...) je možné realizovať len po dohode a za pripomienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.
44. Dodržať podmienky spoločnosti MICHLOVSKY, spol. s r.o., UC 3 – údržbové centrum Košice, Rampová 5, 040 01 Košice uvedené vo vyjadrení č. KE-1342/2023 zo dňa 30.05.2023 o.i.:
- Vo vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ vyznačenie podzemnej trasy si privedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi.
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 - Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
 - Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 - Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie.
 - Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378.
 - Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami,
 - Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
45. Dodržať podmienky Slovenskej správy ciest, ISCV Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice uvedené vo vyjadrení č. SSC/6908-8/2024/6371/2343 zo dňa 15.01.2024 o.i.:
- Žiadame koordinovať stavbu s prestavbou mosta M 4815, I/18-390 Poprad most M 4815“, ktorú projektuje ISPO spol. s r.o., Ing. Kuruc.
 - Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/18.
 - Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/18 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
46. Dokončenie stavieb oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na kolaudáciu stavby (ust. § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona), ku ktorému, pripojí overenú projektovú dokumentáciu stavby stavebným úradom v stavebnom konaní, s prípadnými schválenými zmenami, projekt skutočne realizovanej stavby, geometrický plán zamerania stavby (vypracovaného na podklade katastrálnej mapy), resp. porealizačné zameranie stavby – geodetickú dokumentáciu zamerania stavby, v digitálnej aj projekčnej forme, stavebný denník, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,

doklad preukazujúci spôsob likvidácie odpadu zo stavby, atesty, certifikáty použitých stavebných výrobkov a materiálov, doklady v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

47. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby nutné a významne a by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
48. Škody spôsobené na susedných pozemkoch, zariadeniach a stavbách počas uskutočňovania stavby poškodenému nahradiť v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov.
49. Počas uskutočňovania stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

C. Ku projektu pre vydanie stavebného povolenia vodných stavieb sa bez pripomienok vyjadřili:

1. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie, Kováčska 3, 832 06 Bratislava vo vyjadrení č. 00639/2023/ŽT/SIEP-5 zo dňa 11.04.2023.
2. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia správy majetku, Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava vo vyjadrení č. VZ2023/1-S53/92785 S2023-22846 zo dňa 17.04.2023.
3. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., úsek služieb, Sekcia manažmentu nehnuteľností, Regionálne pracovisko Košice, Pri bitúnku 2, 040 01 Košice vo vyjadrení č. 31069-S8323/2023-SeMN zo dňa 04.04.2023.
4. SWAN KE, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice vo vyjadreniach č. IK/159/2023 a IK/161/2023 zo dňa 11.04.2023.
5. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava v stanovisku zo dňa 12.01.2024.
6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, 812 72 Bratislava vo vyjadrení č. SITB-OT4-2023/000415-297 zo dňa 12.04.2023.
7. Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice vo vyjadrení č. 09774/2023/SM/SSKE-9 zo dňa 04.07.2023.
8. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábřežie J8na Pavla II. 16, 058 44 Poprad vo vyjadrení č. OU-PP-PLO1-2023/024687-002 zo dňa 18.10.2023.
9. ANTIK Telecom, Čárského 10, 040 01 Košice vo vyjadrení č. 103/1/2023 zo dňa 08.02.2023.

D. Všeobecné ustanovenia:

1. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbami nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď toto povolenie nadobudlo právoplatnosť.
2. Orgán štátnej vodnej správy môže, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia – § 73 ods. 12 vodného zákona.

E. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom a stavebnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania, ktoré by bránili vydaniu stavebného a vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb a vo veci osobitného užívania vôd.

Odôvodnenie

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 zastúpené spoločnosťou VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17 314 569 podali na tunajší úrad dňa 25.10.2023 žiadosť vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb: „SO 08-37-01 Ochrana vodovod v žkm 184,675, SO 08-37-03 Požiarneho rozvodu vody, SO 11-32-01.6 Železničný spodok. Kanalizácia, SO 11-37-01.2 Preložka vodovodu žkm 195,820, SO 11-39-01 Preložka bezmenného potoka žkm 192,390 a SO 12-37-04 Preložka kanalizácie v žkm 196,754“, ktoré budú realizované v rámci hlavnej stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) - Vydrník“, na pozemkoch parciel registra KN-C č. 385/5, 385/6, 385/7, 393/1, 393/65, 393/28, 393/37, 1216/6 v katastrálnom území Vydrník, okres Poprad, KN-C č. 2426/2, 2910/35, 2426/24, 2950/59, 2950/60, 2981/1, 2981/13, 2981/14, 2981/10, 2982/87, 2982/89, 2982/90, 2987/628, 2987/612, 2987/613, 2987/467, 2987/430, 2951, 2910/35, 429/3, 432/4, 472/17, 472/22 a 492/2 v katastrálnom území Poprad, KN-C č.230/2, 343/1 v katastrálnom území Filice, okres Poprad a registra KN-E č. 331, 334, 335, 336, 337 a 338 v katastrálnom území Poprad, okres Poprad.

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť VALBEK SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 17 314 569, Ing. Pavol Škripko, autorizovaný stavebný inžinier, č.o.s. 5134*I2, v januári 2023.

Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614 ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydalo dňa 14.11.2007 pod. č. 20-2306/2007-Fe (právoplatné dňom 02.01.2008) územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) - Krompachy“ nachádzajúcej sa na území dvoch samosprávnych krajov, dvoch okresov a 26 katastrálnych území.

Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614 ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydalo v súlade s ustanovením § 140 b stavebného zákona záväzné stanovisko pod č. 20-3153-2/2023-Jr zo dňa 27.09.2023 k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na predmetné vodné stavby: SO 08-37-01, SO 08-37-03, SO 11-32-01.6, SO 11-37-01.2, SO 11-39-01, SO 12-37-04, ktoré budú realizované v rámci hlavnej stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) - Vydrník“ v katastrálnych územiach Poprad, Vydrník a Filice, okres Poprad a v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetné vodné stavby špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, podanú žiadosť preskúmal a konštatoval, že neobsahuje doklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na uskutočnenie predmetných vodných stavieb.

Následne pod č. OU-PP-OSZP-2023/026575-002 zo dňa 08.11.2023 vyzval žiadateľa na doplnenie podania v lehote do 15 dní od doručenia predmetnej výzvy, o doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia na uskutočnenie predmetných vodných stavieb. Na tunajší úrad bol žiadateľom dňa 21.11.2023 doručený správny poplatok v zmysle prílohy zákona o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov, V. časť STAVEBNÁ SPRÁVA, položky 60 Žiadosť o stavebné povolenie na vodné stavby písm. g) ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v priebehu konania boli stavebníkom doložené nasledovné podklady pre vydanie rozhodnutia: projektová dokumentácia vodných stavieb vypracovaná projektantom oprávneným na projektovanie vodných stavieb, doklady preukazujúce vlastnícke práva a iné práva (§139 ods. 1 stavebného zákona) stavebníka ku stavbou dotknutým pozemkom, stanoviská dotknutých orgánov, účastníkov konania a vlastníkov, správcov inžinierskych sietí technického vybavenia v dotknutom území, a navrhovaných novobudovaných inžinierskych sietí technického vybavenia územia, ktoré priložil stavebník ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia, územné rozhodnutie o umiestnení stavby a záväzné stanovisko príslušného stavebného úradu k PD pre vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom, Splnomocnenie č. 2021/O130/67, Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a správny poplatok.

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad na základe žiadosti a dokladov priložených k žiadosti, oznámil dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania pokračovanie vodoprávného konania pod č.j.: OU-PP-OSZP-2024/ /007896-004-004 zo dňa 02.01.2024, podľa ust. § 73 ods. 1 vodného zákona, § 61 ods.1 stavebného zákona vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodných stavieb podľa ust. § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona a ust. § 66 stavebného zákona, a v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko predložená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavieb a stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska. V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia citovaného oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Dotknuté orgány boli povinné v súlade s ust. § 61 ods. 5 stavebného zákona oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad by na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím predĺžil. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku majú účastníci konania možnosť aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II.16, 058 44 Poprad (č. dv. 3). V stavebnom úrade určenej lehote neboli účastníkmi konania a dotknutými orgánmi úradu predložené žiadne námietky ku konaniu, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, pripomienky a podmienky uplatnené dotknutými účastníkmi konania a dotknutými orgánmi pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia a ktoré tvorili jej súčasť v zmysle vykonávacej vyhlášky stavebného zákona, správny orgán, stavebný úrad, v plnom rozsahu vyhodnotil a zapracoval medzi podmienky uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Súčasťou žiadosti bola aj posúdená projektová dokumentácia stavby účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu podľa platných predpisov, stavebného zákona, je zodpovedný odborne spôsobilý projektant.

V stavebnom konaní vo veci povolenia na uskutočnenie vodných stavieb a vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady ku žiadosti z hľadiska ust. § 62 stavebného zákona, ako aj z hľadiska vodohospodárskych záujmov v zmysle ust. § 73 vodného zákona, zároveň preskúmal všetky doklady doložené k žiadosti preukazujúce majetkovoprávne usporiadanie stavbou dotknutých pozemkov ktorými stavebník preukázal že je vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov, resp. že má iné právo uskutočniť stavbu na cudzom pozemku.

V priebehu konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia.

Podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov stavebný úrad zapracoval medzi podmienky tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov uskutočneného konania orgán štátnej vodnej správy, ako príslušný stavebný úrad má za to, že uskutočnením predmetnej stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavieb a povolenia vo veci osobitného užívania vôd, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Výška správneho poplatku v hodnote 600 eur bola určená v zmysle položky 60 písm. g) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov. potvrdenie pre evidenciu poplatku sa nachádza v spise.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý toto rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. ust. zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.



Ing. Antonín Haratyk
vedúci OSŽP

Toto rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 vodného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené v Obci Vydrník, Obci Gánovce a v Meste Poprad po dobu 15-tich dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 29.02.2024

Zvesené dňa :



pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie vyhlášky

pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie vyhlášky