UMIESTNENIE	
ÚSEK	
VÝŠKA PH STENY	

ČÍSLO STLPA

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70


DLŽKY 1:500
VÝŠKY 1:250

KÓTY H.H. PROTIHLUKOVEJ STENY	128.357	128.568	128.802	129.036	129.271	129.439	129.599	129.760
KÓTY HORNEJ HRANY BET. PODNOŽE	125.857	126.068	126.302	126.536	126.771	126.939	127.099	127.260
KÓTY NIVELETY PROTIHLUKOVEJ STENY	125.335	125.546	125.780	126.014	126.248	126.423	126.584	126.744
ZROVNÁVACIA ROVINA	100.0							
STANIČENIE PH STENY	00.00	18.00	38.00	58.00	78.00	98.00	118.00	138.00

Km 1,468

DLŽKA	
MATERIÁL	
PH. PANELY	
ZÁKLADOVÉ TRÁMY	T3–1960x500(500+20)mm–79ks

1. ÚSEK


73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 94 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171
72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170
129.904
129.980
130.056
130.140
130.216
130.286
130.298
130.292
130.256
130.210
127.412
127.488
127.564
127.640
127.716
127.786
127.798
127.792
127.756
127.710
126.905
126.981
127.057
127.133
127.209
127.285
127.299
127.293
127.257
127.211
158.00
178.00
198.00
218.00
238.00
258.00
278.00
298.00
318.00
338.00

236 x 2,0m = 472,0m

METAKRYLÁT

1960 x 2500mm – 236ks

T2–1960x500(500+10)mm–50ks

T1–1960x500mm–40ks


MOST
2. ÚSEK – DILATÁCIA
H = 3,0 m
173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271
72 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 2
130.164 130.060 129.956 129.831 129.694 129.556 129.412 129.270 129.128 128.986
127.664 127.560 127.456 127.331 127.194 127.056 126.912 126.770 126.628 126.486
127.165 127.061 126.957 126.832 126.695 126.557 126.413 126.271 126.129 125.987
358.00 378.00 398.00 418.00 438.00 458.00 472.00 475.00 479.00 499.00 519.00 539.00
Km 1,940
1x3,0m=3,0m
① DILATÁCIA
2960x3000mm–1ks
T2–1960x500(500+10)mm–67ks


3. ÚSEK
273 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347
72 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346
128.844
128.702
128.559
128.414
128.271
128.127
127.983
127.896
126.344
126.202
126.059
125.915
125.771
125.627
125.483
125.396
125.845
125.703
125.560
125.416
125.272
125.128
124.984
12.883
559.00
579.00
599.00
619.00
639.00
659.00
679.00
693.00
Km 2,160
109 x 2,0m = 218,0m
METAKRYLÁT
1960 x 2500mm – 109ks
T3–1960x500(500+20)mm–109ks

POZNÁMKA

- ZÁKLADOVÉ TRÁM
- OCELOVÝ STLPIK
- PROTIHLUKOVÉ P
- STAVBA 250–00
- PRIEMERNÁ VÝŠK
- MADLO (ZÁBRADL
- POZDLZNY PROF
- VÝROBKY OSADE
  ZREALIZOVANIA P
- CELKOVÁ DLŽKA
- MIN. POŽIADAVKY
  - MIN. HODNOT
  - ABSORPČNÉ V
  - VÝSLEDNÝ VL

① DILATÁCIA

T1

T2

T3

:

MY (PREFABRIKÁTY) – ŽELEZOBETÓN – 1960 x 500(500+10) mm (LICHOBEŽNÍKOVÝ TVAR)
– 1960 x 500(500+20) mm (LICHOBEŽNÍKOVÝ TVAR)
– 1960 x 500 mm (OBDLŽNIKOVÝ TVAR)

– TYP HE 160 B – NA MOSTE S OTVORMI PRE LANKOVÉ ZABEZPEČENIE

PANELY – 1960 x 2500 mm

– STENA VYHOTOVENÁ Z PROTIHLUKOVÝCH PANELOV :
- TRANSPARENTNÝ PROTIHLUKOVÝ ELEMENT (METAKRYLÁT),AKRYLOVÉ SKLO V HLINÍKOVOM UPEVŇOVACOM RÁME S MATOVANÝMI PÁSIKMI, S LANKOVÝM ZABEZPEČENÍM
- TRANSPARENTNÝ PROTIHLUKOVÝ ELEMENT (METAKRYLÁT),AKRYLOVÉ SKLO V HLINÍKOVOM UPEVŇOVACOM RÁME S MATOVANÝMI PÁSIKMI, S LANKOVÝM ZABEZPEČENÍM

KA MADLA 1100 mm NAD NIVELETOU PH.

LIE) TR 40x4 PRIVARENÉ KU KAŽDÉMU STLPU HE 160 B PÁSOVINOU ⌿ 50x10 mm ∼ 80 mm

IL ROZVINUTÝ, TRASA V MIERNOM OBLÚKU

NÉ V MIESTE VÝŠKOVÝCH LOMOV VYHOTOVYŤ NA ZÁKLADE SKUTKOVÉHO STAVU–
PODKLADNÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

MADLA JE 693,0m

Y NA MATERIÁLOVÚ SKLADBU :

A STUPŇA VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI Rw=33dB

VLASTNOSTI PHS PRE HODNOTU STREDNÉHO ČINITELA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI **α** = 0,8

OŽENÝ ÚTLM PHS PO REALIZÁCII, ZISŤOVANÝ V MIESTE OBJEKTIVIZÁCIE DO 100m OD PHS MIN.20dB







OBJEDNÁVATEL:

HLAVNÝ PROJEKTANT GEOCONSULT S.R.O. MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25		GEOCONSULT
HL. INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	VED. ÚSEKU Ing.Peter ŽIAK	ČÍS.ZÁK. 1279/1154

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2111 – CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Dlhá nad Váhom, Králová nad Váhom

250–00

STAVBA CESTA I/75 ŠALA–OBCHVAT			H&W KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE SLUŽBY	
STAVEBNÝ OBJEKT **250–00 PROTIHLUKOVÁ STENA V km 1,900 VLAVO**			KUKUČINOVA 52 831 01 BRATISLAVA TEL.: 0905 520 815, 0905 247 817, 02/44451164	
PRÍLOHA **POZDLŽNY PROFIL, POHLAD**			STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
OBJEDNÁVATE? **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**			OKRES Šala	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Peter HOLLÝ	TECH. KONTROLA	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY 4	SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Peter HOLLÝ	VED. ÚSEKU	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		
VYPRACOVAL Ing. Peter HOLLÝ	DÁTUM 11.2012 FORMÁT 9 A4	MIERKA 1:250, 1:500		