


PRÍVODNÉ KÁBLE ZO ZDROJA



OSADENIE: Meráciu sondu uložiť do zeme min. 0,5 m od chráneného potrubia.

- 5 m od betónových alebo murovaných objektov
- 3 m od pripojenia SKAO k potrubiu.
- 1 m od kolmej vzdialenosti križujúceho kovového zariadenia alebo súbežnej líniovej konštrukcie

Obsyp okolo sondy zaliť vodou a udupať

UPOZORNENIE: Pred zapojením vodičov zo sondy vždy preveriť správnosť ich označenia (zapojenia) ohmetrom!

- 1-čierny - ocelová elektróda S10cm2
- 2-hnedý - ocelová elektróda S100cm2
- 3-zelenožltý(zelený) - referenčná elektróda CuCuSO4

Pred vlastnou inštaláciou sa zkontroluje neporušenosť sondy a čistota oceových elektród. Odstráni sa ochrana bentonitu na spodnej strane, overí sa prevlhčenie a zhutnenie bentonitu a doplní sa z priloženej dávky do tvaru pologule. Obsyp okolo sondy sa zhutní zaliatím vodou a udupaním - hlavne v blízkosti ocelových elektród.



VYPRACOVAL Ing. Tomáš Száraz	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Pavol Száraz	KONTROLOVAL Ing. Pavol Száraz	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Pavol Száraz	 felszara@mail.t-com.sk 0905 619 862
0908 748 916	0905 619 862	0905 619 862	0905 619 862	
OKRES: Nové Zámky		OBEC: k.u.: Čechy		
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.				
Katódová ochrana				
S0204-Preložka stanice katódovej ochrany				FORMAT 2 A4
				DATUM 09.11.2011
				STUPEN RP
				MERITKO N
				ZAK.CISLO: 1139
				ARCHIVNI CISLO 1139/2011
Osadenie sondy MS110				C.VYKRESU E 4