PRIEPUST DN800 V KM 0,293 VETVY "A"

M 1:50

REZ A-A'


OCEĽOVÁ RÚRA ø 51 x 3 1370 STN 42 57 15
OCEĽOVÁ RÚRA ø 51 x 3 740 STN 42 57 15
CELKOVÁ DĹŽKA ZÁBRADLIA 5,4 m
ŽLAB A TVÁRNICE DO BETÓNU C12/15-X0 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3 HR. 0,10m
KAMENNÁ DLAŽBA
ZÁKLADOVÝ STUPEŇ
ŽLABOVKA TBM 1/60 C30/37 FX4(SK), Cl 0,4 - DMAX22 - S3
BETÓN C12/15-X0 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S4
ŠTRKODRVINA fr. 0-32 HR. 0,10m
OCEĽOVÁ SIEŤ ø 8/8-150/150
BETÓN C30/37-XC4, XF4, XD1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S4
ŠTRKODRVINA fr. 0-32 HR. 0,30m
min Edef2 = 30 MPa
ŽELEZOBETÓNOVÁ RÚRA TBH DN800 C35/45 XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax22-S3
BETÓN C12/15-X0 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3 HR. 0,50m
ŠTRKODRVINA fr. 0-32 HR. 0,60m
min Edef2 = 70 MPa
ASFALTOVÝ IZOLAČNÝ NÁTER
OCEĽOVÝ TRŇ ø 12 à 300 mm
OCEĽOVÝ TRŇ ø 12 à 300 mm
ZÁSYP
POVRCH
POROVÉ
KM 0,293 00
42.63
3,00
2,50
2,50
2,00
1,50
2,10
3,04
0,45
0,25
0,10
0,20
1,20
1,50
1,00
10,88
12,25
420.00
421.39
421.72
421.55
422.00
422.40
422.59
422.61
423.67
423.92
423.77
424.21
424.93
424.98
424.64
4,64
4,88
4,93
8%
2%
4,0%
3%
1:2
1:1,5
1:1,75
1:1,5
1:2
1:2
1:1,5