



- ŽB dosky PZD 89/29/6.5 sú osadené tak , že nosná výstuž dosky je na strane od cestnej komunikácie .
- investor musí vytýčiť všetky inžinierske siete v priestore stavby , zabezpečiť ich ochranu alebo preložiť .
- pozdĺžnu drenáž DN 160-2x zaistíme do otvorov- 4ks vytvorených v ŽB rúre DN 800 .
- spevnený rigol TBM 50-8 zaistíme do otvorov 300/300 mm - 4ks vytvorených vo vrchu rúry DN 800 a prekrytých mrežovinou - vpusťou .

Ved.projektant Ing.Peter Mareta	Zodp.projektant Ing.Peter Mareta	Vypracoval Ing. M. Klocok	Investor Ž.S.K. „Komenského 48 , Žilina	Miesto stavby Párnica okr. Dolný Kubín
				Dátum 11/2018
Názov stavby : Rekonštrukcia cesty II/583 v km 37.674-38.050, 39.144-39.165, 40.530-41.140, 41.686-41.928				Stupeň DSP , DRS
				Zk.č. 1234/18/M
42.948-43.157, 43.215- 43.314, 43.885-43.960, 42.500- 42.800 , Párnica - Zázrivá				Mierka 1:50
Objekt č. 02 : Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583 , km 42.500- 42.800 .				Číslo výkresu 3.
Obsah výkresu : vzorové priečne rezy				
MARETTA, projekt s.r.o., Tábor Tatlianka 1, 026 01 Dolný Kubín, Tel.: 0845 / 864 169				