POHĽAD 2 KRÍDLO 2L
M 1:50



PÔDORYS
M 1:50



POHĽAD 1 OPORA 2
M 1:50



REZ A-A OPOROU 2 -TVAR
M 1:50


RAJECKÉ TEPLICE
ŽILINA
IZOLÁCIA, ALP+2xALN+OCHR. GEOT. 400g/m2
(4000 - POZDĹŽNE S OSOU CESTY)
(4018 POZDĹŽNE S OSOU CESTY) 10,98%
TVAR A VÝŠKA ZLOŽNÝCH BLOKOV SA URČÍ PODĽA KONKRÉTNYCH POUŽITÝCH LOŽÍSK 30/30
VRUBOVÝ KĽB 300/300
PRECHODOVÁ DOSKA - PODKLADNÝ BETÓN
ZÁSYP ZA OPOROU Z VEĽMI-HRUBOZRNNÉ ZEMINY HUTNENÝ NA Id = min. 0,85, ALEBO 100% PS PO VRSTVÁCH,MAX. HRÚBKY 300 mm
OPEVNENIE BREHU LOMOVÝM KAMEŇOM HR. 300mm UKLADANÝM DO BETONOVÉHO LÔŽKA HR. 200mm
ALP+2xALN+GEOT. CBR min. 2,5 kN
PLOŠNÝ DRENÁŽ
DRENÁŽ DN 160 ZA RUBOM OPORY POZDĹŽNY SKLON MIN. 3,0%
GEOTEXTÍLIA T400, TESNIACA PE FÓLIA HR. 1,5 mm OCHRANA GEOTEXT. T400
PIESKOVÝ OBSYP C 12/15
MIKROPILÓTY ⌀108/16
DĹŽKY 6,0 m
RASTER 1,0x1,0m
CELKOM 60ks
PODKLADNÝ BETÓN hr. 200mm
3950
1000
2000
650
2931
379,444
379,418
379,358
379,223
379,242
379,165
3,09%
3,24%
1,73%
3,08%
2,71%
2,89%
378,386
378,314
378,238
378,161
378,078
377,994
377,819
377,739
377,736
377,581
377,558
377,556
377,800
376,170
376,166
376,126
376,088
375,500
375,400
375,486
374,500
374,300
1425
(PRIEMA)
1225
(PRIEMA)
1621
1610
1261
1242
1365
1218
1415
1225
1221
1210
1281
1242
1365
1218
1415
1225
1621
1610
1261
1242
1365
1218
1415
1225
1621
1610
1261
1242
1365
1218
1415
1225
1621
1610
1261