

Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2019/002887-008

Trenčín

29. 11. 2019

Vybavuje



ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je Obec Krivosúd - Bodovka, Krivosúd – Bodovka č. 88, 913 11 Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 00 311 723 a podľa výsledkov vodoprávneho konania v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § 26 vodného zákona

I.

povoľuje

uskutočniť líniovú vodnú stavbu

„Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd - Bodovka“

v rozsahu:

SO 01 Vodný zdroj PI-1

- 90 m hlboký vrt na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd – Bodovka

- zárubnica: priemer 200 mm do hĺbky 47 m

priemer 133 mm do hĺbky 90m

perforácia zárubnice -35,0 m až -43,5 m

-51,0 m až -90,0 m

SO 01-1 Šachta nad vrtom PI-1

Nad vrtom je navrhnutá prefabrikovaná šachta čiastočne nadzemná. Šachta bude obsypaná tak, aby násyp vylúčil zaplavenie šachty možnou povodňovou vodou. Násyp tvorí zrezaný ihlan so základňami v tvare pravouhlého obdĺžnika. Priemerná hĺbka násypu bude cca 0,84 m.

Vnútorne rozmery šachty sú L = 3 100 mm, Š = 1 750 mm, V = 2 090 mm. Steny sú hrúbky 150 mm. Do šachty sú dva vstupné otvory, nad vrtom slúži pre inštaláciu a prípadnú výmenu čerpadla.

SO 01-3 Ochranný rigol

Ochranný rigol slúži k zabráneniu vniknutiu vonkajších vôd do areálu prameniska. Z priestorových a majetkoprávných dôvodov je umiestnený z vnútornej strany oplotenia. Rigol v celkovej dĺžke 79,0 m chráni zadnú a dve bočné strany. Križovanie oplotenia sa urobí betónovými rúrami DN 400 v dĺžke cca 1,5 a 3,6 m. Ochranný rigol je vyústený je na dvoch miestach do potoka. Rigol je vybudovaný z priekopových žľaboviek 620 x 300 mm.

SO 02 Výtlak z vodného zdroja PI-1 do čerpacej stanice

Výtlačné potrubie PE100 HDPE SDR 17/PN10 63x5,8 mm so signalizačným káblom bude viesť z vodárenského zdroja do čerpacej stanice bude dĺžka 600 m. Potrubie bude uložené v zapaženej ryhe šírky 1,0 m s krytím 1,6 m. Po uložení na pieskové lôžko hrúbky 15 cm bude potrubie obsypané štrkopieskovým obsypom 300 mm nad potrubie. Zásyp ryhy bude prevedený štrkopieskom do úrovne komunikácie. Potrubie bude uložené v krajnici cesty, ktorá bude upravená do pôvodného stavu. Pri križovaní s vodným tokom bude potrubie uložené v chráničke HDPE 140 s dĺžkou 13,95 m a 11,85m

SO 03 Stavebné úpravy súvisiace s napojením výtlačného potrubia do vodojemu a zmenou režimu prevádzky

Jedná sa o úpravy v jestvujúcej ČS – vybúranie podlahy a prebúranie cez základ pre výtlačné potrubie a prípadné úpravy pri osadzovaní novej čerpacej zostavy v ČS. Je potrebná úprava prielivného potrubia z akumulačnej nádrže tak, aby hrana prielivného potrubia nebola nižšie ako dno Ponceletovho merného prelivu t.j. 207,48 m n. m. Akumulačná nádrž bude rozdelená nornou stenou, aby voda vytlačená z vrtu príliš nezavzdušnila sacie potrubia čerpadla 3 HMI 803.

PS 01 VODNÝ ZDROJ

PS 01-1 Čerpadlo, výstroj

Do vrtu PI-1 bude umiestnené ponorné čerpadlo typ TWI 4.09-05-CI 3 s potrebnou výbavou. Súčasťou technologickej časti je aj záhlavie vrtu a vybavenie výtlačného potrubia vodomerom s potrebnými armatúrami.

PS 01-2 Zhlavie studne

Ponorné čerpadlo typ TWI 4.09-05-CI 3 Čerpadlo bude umiestnené do vrtu podľa odporúčenia hydrogeológa. Jestvujúca výpažnica a ochranná výpažnica budú skrátené – dno navrhovanej šachty nad vrtom bude na kóte 215,16 m n. m, t. j. cca 20 m pod úrovňou jestvujúceho terénu. Vrch ochrannej výpažnice bude na kóte 215,50 m n. m. 0,3 m pod ukončením výpažnice 215,80m n. m. Čerpadlo bude umiestnené tak, aby vrch čerpadla bol na hladine 205,25 m n. m. t.j. cca 2,3 m pod zníženou hladinou odberu 2,0 l/s

PS 01-3 Motorická inštalácia

PS 02 OVLÁDANIE – diaľkové ovládanie a regulácia – vodný zdroj – vodojem signalizačný kábel, vybavenie vodojemu a studne

Ovládanie čerpadla bude jednak podľa hladín vody vo vrte – viď popis od výrobcu - umiestnením čidiel vo vrte a jednak podľa hladín vody v bazéne jestvujúcej čerpacej stanice. Spojenie medzi vrtom a čerpacou stanicou bude signalizačným káblom dĺžky cca 600 m.

PS 03 TECHNOLÓGIA ČS – úprava technológie – výmena čerpadiel

Po posúdení jestvujúceho stavu a pri zohľadnení návrhu riešenia je navrhnuté nové riešenie v jestvujúcej čerpacej stanici.

Čerpadlá – zostava 3 HMI 803 – slúžiaca na čerpanie vody z akumulačnej nádrže do vodojemu je navrhnutá s dostatočnou rezervou. Každé z čerpadiel má kapacitu 14 m³/hod, pre bežnú prevádzku stačí jedno čerpadlo. Čerpadlá budú vyhovovať aj pre budúcu prevádzku, pri privedení cca 2,0 l/s z VZ PI-1.

Druhá zostava čerpadiel - 2 HMI 805 – sa časom opotrebovala a nevyhovuje ani nárokom na súčasnú prevádzku. Po konzultácii s dodávateľom čerpadiel bude nainštalovaná nová zostava – SiBoost Smart 2 Helix 606. Čerpadlá sú navrhnuté na pokrytie hodinovej špičky pre výhľadový výpočet potreby vody cca 2,3 l/s.

Stavba je navrhnutá na pozemkoch par. KN C č. 418/2, 883/1, 872/1, 872/2, 843/5, 137, 883/2, 418/3 v k. ú. Krivosúd - Bodovka.

Predložená projektová dokumentácia rieši prívod vody z vodárenského zdroja PI-1 do jestvujúceho vodovodného systému obce Krivosúd – Bodovka, z dôvodu malej výdatnosti prameňa Rybník, ktorý doteraz zásoboval obec

Krivosúd – Bodovka pitnou vodou, prostredníctvom obecného vodovodu. Vodárenský zdroj PI-1 je pôvodne prieskumný vrt s hĺbkou 90,0 m na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd – Bodovka. Pre tento vodárenský zdroj boli vyhlásené pásma hygienickej ochrany I., II. a III. stupňa rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. j. OÚŽP/2009/00010-006 TNI, zo dňa 09. 09. 2009. Nad vrtom PI-1 bude osadená čiastočne nadzemná šachta, v ktorej bude technologické vybavenie pre vrt. Do vrtu PI-1 bude umiestnené ponorné čerpadlo s potrebnou výbavou. Voda z vrtu bude odvádzaná do jestvujúcej čerpacej stanice a do vodojemu s objemom 150 m³, výtlačným potrubím s dĺžkou 600 m.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti:

A/ Všeobecné ustanovenia:

1. Stavebníkom je Obec Krivosúd – Bodovka, Krivosúd – Bodovka č. 88, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 00 311 723.
2. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky na základe výberového konania.
3. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. So stavbou sa nesmie začať skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vodnej stavby, ktorú vypracoval a overil autorizovaný stavebný inžinier Ing. Jozef Vyslúžil, číslo osvedčenia 5754*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku.
7. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky tohto rozhodnutia v novom konaní, ak je to v záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12 vodného zákona.

B/ Platnosť povolenia:

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude stavba začatá.

C/ Povinnosti stavebníka:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Stavebník je povinný zabezpečiť meranie množstva odobratej podzemnej vody certifikovaným vodomermom.
4. Zabezpečiť ochranu vodárenského zdroja pred znečistením a ohrozením kvality podzemných vôd.
5. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
6. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme I. a II. stupňa vodárenského zdroja Rybník a PI-1. Pri výstavbe je potrebné sledovať činnosť strojov a vozidiel na stavbe, zabezpečiť preventívne opatrenia proti úniku znečisťujúcich látok zo strojov a vozidiel. V prípade únikov je nevyhnutné ich včas zachytiť a eliminovať.
 - Dodávateľ stavebných prác a prevádzkovateľ vozidiel a strojov musí dodržiavať a primerane uplatňovať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
 - Stroje a vozidlá pracujúce na stavbe musia byť v dobrom technickom stave – kontrola a overenie platnej STK, vizuálna obhliadka vodičov a kontrola hydraulických systémov pred každým vjazdom na stavbu.
 - Parkovanie a odstavenie vozidiel a strojov musí byť mimo odkryté výkopy na určenom mieste so spevneným povrchom.
 - Na stavbe nie je prípustné vykonávanie opráv, dopĺňanie PHM a olejových náplní.
 - Na stavbe musia byť zabezpečené prostriedky pre zachytávanie úniku ropných látok a uloženie kontaminovanej zeminy – PE vrecia na uloženie znečisteného materiálu alebo kontaminovanej zeminy, vanička na podloženie a podobne.
 - Pri úniku musí byť znečisťujúca látka (PHM, oleje, hydraulika) zachytená a nezávadne zneškodnená mimo stavenisko.
 - Vyhĺbené ryhy a výkopy neponechať zbytočne otvorené, bez zdržania pokladať zariadenia a spätný zásyp.
 - Pre pieskové lôžka potrubia a spätný zásyp výkopov použiť výlučne čistú zeminu, neznečistenú škodlivými látkami, prednostne vyťaženú zeminu v lokalite.

- Na stavenisku môžu byť voľne položené len také materiály, z ktorých nehrozia nežiaduce úniky alebo výluhy zrážkovou vodou.
 - Na stavenisku nesmú byť skladované znečisťujúce látky ako PHM, oleje, náterové hmoty, chemikálie a iné materiály.
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. j. KPUTN-2017/18776-2/64410, zo dňa 18. 08. 2017:

- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. j. OU-TN-OSPZ3-2017/026022-002 KOZ, zo dňa 07. 08. 2017:

- V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 73 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Počas umiestňovania stavby a jej realizácie je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu invázných a rudérálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. j. OU-TN-OSZP3-2019/026764-002 SLI, zo dňa 14. 08. 2019:

- Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.
- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OU Trenčín, OSŽP. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Odštepný závod Piešťany Nábřežie I. Krasku č. 3/834 921 80 Piešťany, CS SVP OZ PN 6815/2017/2, CZ 27134/210/2017, zo dňa 31.08.2017

- Pri súbehu a križovaní vodného toku s navrhovanými inž. sieťami (vrátane navrhovaného oplotenia) rešpektovať ochranné pásmo toku, ktoré je v súlade s STN 752102 stanovené v šírke min. 4 m od brehovej čiary toku. K určeniu, resp. vytýčeniu brehovej čiary prizvať nášho úsekového technika Ing. Maslovú (0903 721 443) a následne brehovú čiaru zakresliť do projektovej dokumentácie. So spôsobom križovania toku pretláčaním súhlasíme. Chráničky požadujeme uložiť v hĺbke min. 1,5 m od zameranej nivelety dna geodetom (bez uvažovaného nánosu), uložiť ich po celej dĺžke križovania aj v ochrannom pásme toku z oboch jeho strán (tzn. min. 4 m od brehovej čiary) a takisto aj pomocné jamy. Miesto križovania priamo v teréne vyznačiť.

- Trvalý zásah (križovanie) do pozemku v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405), a to uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena do doby vydania kolaudačného rozhodnutia. Podotýkame, že pred ukončením prác, resp. pred zasypaním pomocných jám pri križovaní vodného toku žiadame prizvať Ing. Maslovú k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia chráničiek. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu o uložení inž. sietí pod korytom vodného toku sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.
- Upozorňujeme Vás ako vlastníka stavieb umiestnených vo vodnom toku, že budete povinný na vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd.
- Podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona ako správca vodného toku nebudeme zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 21.08.2017

- Novovybudovaná NN prípojka bude prevádzkovaná v zmysle Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike,
- Ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a. s. Pred uvedením definitívnej prípojky elektrickej energie do prevádzky je potrebné predložiť:
 - a) Správu z odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia prípojky NN
 - b) Správu z odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia el. inštalácie
 - c) Plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom prípojky
 - d) Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s.
 - e) Právoplatné stavebné povolenie
- O pripojenie novej prípojky na sieť Západoslovenskej distribučnej, a.s., treba požiadať u SEZ Sever Trenčín (tel. č. 0326533324 — p. Šimko).
- V zmysle Elektrizáčného zákona č.251/2012 Z. z., žiadame rešpektovať existujúce podzemné vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. Ďalej žiadame nenarušiť stabilitu existujúcich podporných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav VN a NN vzdušného vedenia pri výkopových prácach. Pri realizovaní stavby žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005.
- Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce podzemné vedenia nízkeho a vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí príslušný koordinátor Tímu prevádzky Sever.
- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti nadzemného a podzemného vedenia vysokého a nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
- Pri použití stavebných mechanizmov musí byť zaručené, aby sa žiadna časť stavebného mechanizmu nepriblížila k vodičom 1 KV vzdušného vedenia na vzdialenosť menej ako 0,5 m, k vodičom 22 kV vzdušného vedenia menej ako 1m, inak hrozí zásah elektrickým prúdom. O uvedenej skutočnosti musí dodávateľ stavby preukázateľne poučiť svojich pracovníkov.
- Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, číslo 6611727490 zo dňa 02.10.2017

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

8. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle vodného zákona.

9. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.

10. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.

11. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme (1,5 m na každú stranu) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytýčenie a počas realizácie stavby rešpektovať ich ochranné pásmo.

12. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemných vedení a zariadení.

13. Každé kríženie s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasiť pred zásypom so správcom podzemných vedení. Pred zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením.

14. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.

15. Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu.

16. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

17. V prípade, že dôjde k zmene vlastníctva stavby, spojenej s osobitným užívaním vôd, je ďalší nadobúdateľ stavby povinný oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy do 2 mesiacov odo dňa prevodu vlastníctva.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov: námietky neboli vznesené.

Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

II.

p o v o ľ u j e

stavebníkovi Obci Krivosúd – Bodovka, 913 11 Krivosúd – Bodovka č. 88, IČO 00 311 723, osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – odber pozemných vôd z vrtu PI-1 na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd – Bodovka na zásobovanie obyvateľov obce Krivosúd – Bodovka vodou na pitné účely prostredníctvom verejného vodovodu za týchto podmienok:

1. Hodnoty povoleného množstva odoberaných vôd:

Maximálne povolené odoberané množstvo: $Q_m = 2,00 \text{ l/s}$

Ročná potreba vody predstavuje množstvo: $Q_r = 12\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

2. Oznamovať údaje o odbere podzemných vôd raz ročne poverenej osobe v zmysle § 6 ods. 5 vodného zákona.

3. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.

4. Časová platnosť povolenia: Povolenie na osobitné užívanie vôd nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na povoľovanú vodnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd – Bodovka“. Povolenie na osobitné užívanie vôd sa vydáva na dobu určitú, na 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej vodnej stavby.

5. Podľa § 20 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 418/2010 Z. z. je vlastník stavby povinný zaslať oznámenie o začatí odberu a využívania vody do 30 dní, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy SHMÚ na predpísanom tlačive oznámenie o odbere, uverejnenom na webovej stránke ústavu a SVP pre prihlásenie odberu na spoplatnenie.

6. Pri odbere podzemných vôd vyplýva vlastníčkovi vodárenského zdroja povinnosť merať množstvo odoberaných podzemných vôd (osadiť certifikované meracie zariadenie) a pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a SVP, š. p.

podľa NV SR č. 755/2004 Z. z., na základe ktorých je určená výška poplatkov za odbery podzemných vôd (§ 79 ods. 7 a 8 vodného zákona). Poplatky za užívanie týchto vôd sú príjmom Environmentálneho fondu.

7. Čerpanú vodu zo zdroja PI-1 je potrebné dezinfikovať vhodným automatickým chlôrovacím zariadením.

8. Rozsah analýz a počet odberov vzoriek pitnej vody bude potrebné vykonávať podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.

Odbery vzoriek podzemnej vody vykonávať priamo na kontrolnom výtoku z tlakovej nádoby (prípadne priamo z čerpaceho vrtu).

9. V súlade s § 24 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy zmení alebo zruší vydané povolenia na osobitné užívanie vôd, ak dôjde k zmene podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia.

10. Vykonávať monitoring vodárenského zdroja v zmysle programu monitorovania a podľa požiadaviek platnej legislatívy a požiadaviek orgánu verejného zdravotníctva. Odbery vzoriek vody môžu vykonávať len odborne spôsobilé a akreditované osoby a rozbory realizovať v akreditovaných skúšobných laboratóriách. V rámci nevyhnutných opatrení na ochranu vodárenského zdroja kontrolovať ochranné pásma.

11. V prípade, že dôjde k zmene vlastníctva stavby, spojenej s osobitným užívaním vôd, je ďalší nadobúdateľ stavby povinný oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy do 2 mesiacov odo dňa prevodu vlastníctva.

12. Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany k osobitnému užívaniu vôd, č. j. CSSVP OZ PN 6799/2019/2, CZ 28881/210/2019 zo dňa 26. 08. 2019:

- Pri odbere podzemných vôd vyplýva vlastníčkovi vodárenského zdroja povinnosť merať množstvo odoberaných podzemných vôd (osadiť certifikované meracie zariadenie) a pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a našej organizácii podľa Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., na základe ktorých je určená výška poplatkov z odberu podzemných vôd (§ 79 ods. 7 a 8 vodného zákona) poplatky za užívanie týchto vôd sú príjmom Environmentálneho fondu.

Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

III.

p o v o ľ u j e

stavebníkovi Obci Krivosúd – Bodovka, 913 11 Krivosúd – Bodovka č. 88, IČO 00 311 723, osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z ochranného rigola na pozemkoch par. KN C č. 418/2, 418/3 v k. ú. Krivosúd – Bodovka do povrchových vôd vodného toku Bodovský potok na pozemku par. KN C č. 883/1 v k. ú. Krivosúd – Bodovka, z dôvodu zabránenia vnikania vonkajších vôd do areálu prameniska.

Odôvodnenie

Stavebník, Obec Krivosúd - Bodovka, Krivosúd – Bodovka č. 88, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 00 311 723, požiadal dňa 26. 09. 2018 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd – Bodovka“ v rozsahu: SO 01 Vodný zdroj PI-1, SO 01-1 Šachta nad vodným zdrojom, SO 01-3 Ochranný rigol, SO 02 Výtlak z vodného zdroja PI-1 do čerpacej stanice, SO 03 Stavebné úpravy súvisiace s napojením výtlačného potrubia do vodojemu a zmenou režimu prevádzky, PS 01 Vodný zdroj, PS 01-1 Čerpadlo, výstroj, PSA 01-2 Zhlavie studne, PS 01-3 Motorická inštalácia, PS 02 Ovládanie – diaľkové ovládanie a regulácie – vodný zdroj – vodojem – signalizačný kábel, vybavenie vodojemu a studne, PS 03 Technológia ČS – úprava technológie – výmena čerpadiel a vydanie povolení. V projektovej dokumentácii vodnej stavby sa uvádzajú názvy jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov s označením vodný zdroj, v skutočnosti sa v zmysle platnej legislatívy jedná o vodárenský zdroj, nakoľko bude zásobovať pitnou vodou viac ako 50 obyvateľov.

Dňa 04. 10. 2019 správny orgán prerušil konanie vo veci povolenia líniovej vodnej stavby a vyzval stavebníka na doplnenie podania a to požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré so stavbou priamo súvisí a podľa § 21 ods. 2 vodného zákona je toto povolenie potrebné vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu, alebo súčasne so stavebným povolením, hydrogeologický posudok stavby, stanovisko správcu vodného toku k osobitnému užívaniu vôd, rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy, či sa osobitným užívaním vôd jedná o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. a) vodného zákona.

Po doplnení podania dňa 15. 10. 2019 správny orgán oznámil začatie vodoprávneho konania na povolenie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd – Bodovka“ a povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré so stavbou priamo súvisí, zaslal ho všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Z dôvodu

povoľovania líniovej vodnej stavby veľkého počtu účastníkov konania (vlastníkov susedných pozemkov) správny orgán oznámil začatie konania verejnou vyhláškou, zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, v oznámení určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k vodoprávnemu konaniu. V stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky k predmetu konania.

Projektová dokumentácia stavby rieši výstavbu prívodu vody z vodárenského zdroja PI-1 do jestvujúceho vodovodného systému obce Krivosúd – Bodovka, z dôvodu malej výdatnosti prameňa Rybník, ktorý doteraz zásoboval obec Krivosúd – Bodovka pitnou vodou, prostredníctvom obecného vodovodu. Vodárenský zdroj PI-1 je pôvodne prieskumný vrt s hĺbkou 90,0 m na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd – Bodovka. Pre tento vodárenský zdroj boli vyhlásené pásma hygienickej ochrany I., II. a III. stupňa rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. j. OÚŽP/2009/00010-006 TNĽ, zo dňa 09. 09. 2009. Nad vrtom PI-1 bude osadená čiastočne nadzemná šachta, v ktorej bude technologické vybavenie pre vrt. Do vrtu PI-1 bude umiestnené ponorné čerpadlo s potrebnou výbavou. Voda z vrtu bude odvádzaná do jestvujúcej čerpacej stanice a do vodojemu s objemom 150 m³ výtlačným potrubím (vrátane signalizačného kábla) s dĺžkou 600 m. Výtlačné potrubie bude uložené v zapaženej ryhe šírky 1,0 s krytím 1,6 m. Potrubie bude uložené v krajnici cesty, pri križovaní s vodným tokom Bodovský potok bude riešené pretláčaním, uložením rozvodov do chráničky HDPE. Ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja PI-1 má tvar nepravidelného päťuholníka na pozemkoch par. KN C č. 418/2, 418/3 v k. ú. Krivosúd – Bodovka, bude oplotené drôteným pletivom na oceľových stĺpoch s tromi radmi ostatného drôtu. Z vnútornej strany oplotenia bude vybudovaný z priekopových žľaboviek 620 x 300 mm ochranný rigol v dĺžke 79,0 m, z dôvodu zabránenia vnikania vonkajších vôd do areálu prameniska.

Stavebník predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú autorizovaný stavebný inžinierom Ing. Jozefom Vyslužilom, odborný hydrogeologický posudok, vypracovaný 06. 07. 2017, pod číslom zákazky 2017/463, RNDr. Jurajom Minárikom - PROGEO, osobou odborne spôsobilou na inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, monitorovanie podzemných vôd a horninového prostredia, odborné inžinierskogeologické posudky, odborné hydrogeologické posudky, geologický dohľad pri stavebných prácach, záväzné stanovisko podľa § 140 ods. 1 stavebného zákona vydané Mestom Trenčín, zo dňa 26. 07. 2018, pod číslom ÚSŽP 2018/39591/104866/2Km, územné rozhodnutie vydané Mestom Trenčín zo dňa 27.12.2017, pod číslom ÚSaŽP2017/36712/95910/3-Km, rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, číslo OU-TN-OSZP2-2019/002611-012 zo dňa 01. 07. 2019, podľa ktorého navrhovaná činnosť – „Predĺženie verejného vodovodu v obci Krivosúd - Bodovka“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, vyjadrenia dotknutých orgánov, ktorých podmienky sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude ohrozené životné prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje vše-obecným technickým požiadavkám na výstavbu. Projektovú dokumentáciu overil autorizovaný stavebný inžinier Ing. Milan Bizub a Ing. Elemer Lonský. Stavba sa bude realizovať na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka.

So stavbou je spojené aj osobitné užívanie vôd – I. – povolenie odberu podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – odber pozemných vôd z vrtu PI-1 na pozemku par. KN C č. 418/2 v k. ú. Krivosúd – Bodovka na zásobovanie obyvateľov obce Krivosúd – Bodovka vodou na pitné účely prostredníctvom verejného vodovodu a II. - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona z ochranného rigola na pozemkoch par. KN C č. 418/2, 418/3 v k. ú. Krivosúd – Bodovka do povrchových vôd vodného toku Bodovský potok.

Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na vodné stavby a povolení na osobitné užívanie vôd za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od úhrady správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania, vlastníkom susedných pozemkov oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín a Obce Krivosúd - Bodovka po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:..... Pečiatka, podpis:.....

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Doručuje sa

Obec Krivosúd - Bodovka
Krivosúd - Bodovka 88
913 11 Krivosúd-Bodovka
Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica
Slovenská republika

PROGEO TRENČÍN, s.r.o.
Opatovská 35 652
911 01 Trenčín-Kubrá
Slovenská republika

Jozef Vyslúžil
Štvrť SNP 128 14
914 51 Trenčianske Teplice
Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepňý závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0114433/2019

Vec: Rozhodnutie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA povolenie líniovej vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd-Bodovka" a povolenia na osobitné užívanie vôd

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	29.11.2019 13:01	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN-OSZP		Áno	Prekop Daniel, Ing.	