


**D**  
**202-00**

 <b>inžinierske stavby</b> Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.J.ANTOL	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.J.KURUC	KONTROLOVAL: ING.M.RUSÍN
OBJEDNÁVATEL: <b>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC KOŠICE</b>		
OKRES: STROPKOV		KRAJ: PREŠOVSKÝ
KAT.ÚZEMIE: TISINEC		DÁTUM: 03/2021
STAVBA:  <b>I/15 Stropkov, preložka cesty</b>		STUPEŇ: DSP
		Č.ZÁKAZKY: 3016/2019
		MIERKA:
OBJEKT: <b>202-00 INUNDAČNÝ MOST v km 0,575</b>		Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : <b>TECHNICKÁ SPRÁVA</b>		<b>1</b>

**Obsah:**

<b>TECHNICKÁ SPRÁVA.....</b>	<b>2</b>
<b>1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE PODĽA STN 73 6200 .....</b>	<b>2</b>
2.1. Stanovenie zaťažiteľnosti.....	2
2.2. Účel mosta a požiadavky na jeho umiestnenie .....	3
2.3. Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie .....	3
<b>3. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANEJ KOMUNIKÁCIE .....</b>	<b>3</b>
<b>4. ÚZEMNÉ PODMIENKY .....</b>	<b>3</b>
<b>5. GEOLOGICKÉ PODMIENKY .....</b>	<b>3</b>
<b>6. TECHNICKÉ RIEŠENIE .....</b>	<b>3</b>
6.1. Charakteristika mosta.....	3
6.2. Vytýčenie spodnej stavby .....	3
6.3. Založenie spodnej stavby.....	4
6.4. Spodná stavba .....	4
6.5. Izolácie základových konštrukcií.....	4
<b>7. NOSNÁ KONŠTRUKCIA .....</b>	<b>4</b>
7.1. Technické riešenie a statický systém .....	4
7.2. Popis nosnej konštrukcie.....	4
7.3. Geometria nosnej konštrukcie.....	4
7.4. Príslušenstvo.....	5
7.4.1. Konštrukcia vozovky na moste a izolácie.....	5
7.4.2. Odvodnenie mosta .....	5
7.4.3. Ložiská .....	5
7.4.4. Dilatačné zariadenia.....	5
7.4.5. Rímsa a odrazné pruhy .....	5
7.4.6. Bezpečnostné zariadenia.....	5
<b>8. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY, SÚVISIACE.....</b>	<b>6</b>
<b>9. REALIZÁCIA MOSTA .....</b>	<b>6</b>
<b>10. OSTATNÉ .....</b>	<b>6</b>
10.1. Povrchové úpravy .....	6
10.2. Meračské značky .....	6
10.3. Zaťažkávacia skúška .....	6
10.4. Vyznačenie rokov zhotovenia .....	6
10.5. Ochrana pred účinkami bludných prúdov .....	6
10.6. Poznámky.....	7
<b>11. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI .....</b>	<b>7</b>
<b>12. TECHNICKÉ PREDPISY, NORMY A ZÁKONY .....</b>	<b>8</b>
12.1. Súvisiace a citované normy vrátane zmien a doplnkov .....	8
12.2. Súvisiace technické predpisy .....	9
12.3. Zákony, vyhlášky a súvisiace predpisy .....	10
<b>13. HOSPODÁRENIE S ODPADMI .....</b>	<b>10</b>
<b>14. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .....</b>	<b>10</b>

## TECHNICKÁ SPRÁVA

### 1. Identifikačné údaje objektu

Názov mosta :	202-00 Inundačný most v km 0,575
Katastrálne územie :	Tisinec
Okres :	Stropkov, Prešovský
Uvažovaný správca mosta :	SSC IVSC Košice
Projektant :	ISPO spol.s.r.o., Slovenská 86, Prešov, Ing.Jozef Antol
Bod kríženia s :	-
Staničenie na:	101-00 v km 0,575
Uhol kríženia :	50g
Výška priechodového prierezu :	5,30 m

### 2. Základné údaje o moste podľa STN 73 6200

Charakteristika mosta, triedenie:	a.) pozemnej komunikácii
	b.) -
	c.) cez rieku
	d.) s jedným otvorom
	e.) jednopodlažný
	f.) s hornou mostovkou
	g.) nepohyblivý
	h.) trvalý
	i.) v priamej
	j.) šikmý
	k.) s normovanou zaťažiteľnosťou
	l.) masívny
	m.) plnostenný
	n.) trémový
	o.) otvorene usporiadaný
	p.) s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia (čl.60):	22,10 m
Šikmosť mosta (čl.65):	50g
Šírka vozovky medzi obrubníkmi (čl.69):	11,50 m
Šírka chodníka:	-
Šírka mosta medzi zábradliami (čl.71):	11,50 m
Výška mosta (čl.74):	6,80 m
Stavebná výška (čl.75):	1,50 m
Plocha mosta:	$22,10 \times 13,10 = 289,51 \text{ m}^2$
Zaťaženie mosta:	„zaťažovacia trieda A“ STN 736203
Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerých preprav:	Šírka 11,50 m, výška neobmedzená

#### **2.1. Stanovenie zaťažiteľnosti**

Na predmetnom mostnom objekte nie je možné stanoviť zaťažiteľnosť z dôvodu neznámych katalógových mostných tyčových prefabrikátov z predpätého betónu, ktoré budú použité pri výstavbe mostného objektu.

Katalógové mostné tyčové prefabrikáty vyrábané v Slovenskej republike spĺňajú kritéria na minimálnu normovú zaťažiteľnosť, ktorá je nasledovná :

- Normálna zaťažiteľnosť : 32t

- Výhradná zaťažiteľnosť : 90t
- Výnimočná zaťažiteľnosť : 300t

**Presné stanovenie zaťažiteľnosti bude možné vyhotoviť až po vybratí a odsúhlasení konkrétného typu tyčového prefabrikátu použitého pri výstavbe mostného objektu.**

## **2.2. Účel mosta a požiadavky na jeho umiestnenie**

Požiadavkou pre realizáciu mostného objektu je potreba previesť rieku Ondavu po jej vyliatí na okolité pozemky cez zemné teleso, ktoré tvorí hrádzu.

## **2.3. Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie**

Dokumentácia na realizáciu stavby predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto podkladov :

- Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie definované v súťažných podkladoch
- Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVRRaŽP-S 2018/0368 zo dňa 5.6.2018
- Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovaná firmou ISPO, spol. s r.o. Prešov 10/2009
- Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 2020. Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných vedení v priestore stavby, potvrdené ich správcami,
- Dopravno-inžinierske podklady
- Výsledky a závery z pracovných rokovaní

## **3. Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie**

Rieka Ondava, ktorá tvorí prírodnú prekážku novonavrhovanej cesty I/15 bude regulovaná do novonavrhnutého koryta využívajúceho pôvodné koryto. Koryto toku je v súčasnej dobe v oblúku.

Prevádzaná komunikácia I/15 je kategórie C11,5/80. V danom úseku je v priamej, z hľadiska výškového vedenia vo výškovom oblúku o polomere 20000m, t.z sklon nivelety je premenný. Pričný sklon vozovky na moste je strechovitý  $\pm 2,5\%$ .

## **4. Územné podmienky**

Most sa nachádza v extraviláne katastra obce Tisinec. Charakter územia je rovinatý.

## **5. Geologické podmienky**

Základové pomery boli preskúmané geologickým prieskumom a vrtmi VK6 a VK7. Popis výsledkov jednotlivých prieskumných vrtov je uvedený v časti I2 projektovej dokumentácie.

## **6. Technické riešenie**

### **6.1. Charakteristika mosta**

Objekt je navrhnutý ako 1-poľová mostná konštrukcia o rozpätí poľa 23,50m. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako trámová z predpätých nosníkov. Opory a mostné krídla sú gravitačné založené plošne na základovej doske. Zemina za oporami a krídlami je navrhnutá ako vystužená geomrežami, prinášajúca v celom rozsahu vodorovný zemný tlak, ktorý sa na oporu neprenáša.

Výškové vedenie nivelety na moste vychádza z požiadavky zabezpečenia prietoku rieky Ondava pri hladine  $Q_{100}$  s rezervou min.0,50m. Voľbou jednopolovej nosnej konštrukcie minimalizujeme hrúbku nosnej konštrukcie pri danom rozpätí poľa a tým aj výšku mosta, ktorý sa dvíha v rovinnom území. Vzdialenosti podpier rešpektujú potrebu odvodnenia príslušného priestoru po vyliatí rieky Ondavy zo svojho koryta.

### **6.2. Vytýčenie spodnej stavby**

Hlavné vytyčovací body tvoria priesečníky osi spodnej stavby a charakteristické body základov. Na zabezpečenie hlavných vytyčovacích bodov sú umiestnené zabezpečovacie body v osi mosta. Vytýčenie týchto bodov zakladania mostného objektu je z pevných bodov vytyčovacej siete.

### **6.3. Založenie spodnej stavby**

Založenie spodnej stavby je navrhnuté ako plošné.

Svahy stavebnej jamy sú navrhnuté v sklone 1:1. V mieste toku potoka je nutné použiť štetovnice dĺžky 4,5m. V rohu stavebnej jamy je navrhnutá čerpacia studňa pre čerpanie povrchovej vody zo stavebnej jamy do potoka.

### **6.4. Spodná stavba**

Základ je navrhnutý zo železobetónu C25/30 a vystužený betonárskou výstužou B 500B uložený na podkladnom betóne C12/15 hrúbky 0,20m.

Driek opory je navrhnutý z betónu C30/37 so zabezpečujúcou výstužou, úložný prah je železobetónový z betónu C30/37. Na vystuženie je použitá oceľ B 500B. Na úložnom prahu sú navrhnuté ložiskové bloky na uloženie elastomérových ložísk. Na ložiská bude osadená nosná konštrukcia.

Mostné krídla sú šikmé, železobetónové z betónu C30/37, plošne založené, navrhnuté tak aby usmerňovali tok pri zvyšných prietokoch.

Prechodová doska je navrhovaná dĺžky 6,0m, hrúbky 300mm. Doska je navrhovaná z betónu C30/37 a vystužená výstužou B 500B. Prechodová doska je uložená na podkladnom betóne hrúbky 150mm z betónu C12/15. Povrch úložného prahu je v jednostrannom priečnom, (3%) smere od drieku opory. V závernom múriku je navrhnutá úprava na uloženie prechodovej dosky a mostného záveru. Návrh vystuženia tejto časti je potrebné upresniť na základe voľby konkrétneho mostného záveru.

Úprava oblastí za oporami musí zodpovedať technicko-kvalitatívnym podmienkam SSC a príslušným vzorovým listom VL4. Táto oblasť bude odvodnená drenážnymi rúrkami Ø150mm s obsypom štrkopieskom, s geotextíliou, uloženými na vrstve ílového tesnenia a vyvedenými mimo konštrukciu. Zasypané časti opôr sú chránené 1x penetračným + 2x asfaltovým náterom.

Pred začatím zemných prác je potrebné presne vytýčiť podzemné siete. Počas výstavby je potrebné dbať na zvýšenú bezpečnosť pri použití stavebných strojov.

### **6.5. Izolácie základových konštrukcií**

Časti konštrukcie, ktoré budú trvale pod úrovňou terénu sú chránené penetračným náterom a dvojnásobným asfaltovým náterom.

## **7. Nosná konštrukcia**

### **7.1. Technické riešenie a statický systém**

Nosnú konštrukciu tvorí trémová konštrukcia z vopred predpätých tyčových prefabrikátov so spriahajúcou doskou uložená na elastomérových ložiskách.

### **7.2. Popis nosnej konštrukcie**

Nosnú konštrukciu tvoria vopred predpäté tyčové nosníky dĺžky 24,0m, výšky 1,2m, spriahnuté železobetónovou doskou hrúbky 0,20m. Doska je v priečnom strechovitom sklone 2,5%, v pozdĺžnom sklone je premenlivá. Spriahajúca doska je navrhnutá z betónu C35/45 vystužená betonárskou výstužou B 500B.

V súlade s platnými predpismi sa pri realizácii betónových častí nesmie použiť stratené debnenie na spriahajúcej doske, ktoré v budúcnosti znemožní kontrolu, alebo údržbu predmetných častí.

Nosná konštrukcia bude uložená na elastomérových ložiskách uložených na ložiskových blokoch.

### **7.3. Geometria nosnej konštrukcie**

Geometria nosnej konštrukcie mosta je uvedená v prílohe č. 8. Most je voči navrhovanej ceste navrhovaný so šikmosťou 50g.

## 7.4. Príslušenstvo

### 7.4.1. Konštrukcia vozovky na moste a izolácie

Zloženie vozovky:

Kryt	Asfaltový betón ABS s modifikovaným asfaltom ACI 11-O, PmB 45/80-75	40 mm
Spojovací postrek	Modifikovaná asfaltová emulzia 0,3kg/m <sup>2</sup>	
Ochrana izolácie	Asfaltový betón ABS s modifikovaným asfaltom ACI 11-L, PmB 45/80-75	45 mm
Spojovací postrek	Modifikovaná asfaltová emulzia 0,3kg/m <sup>2</sup>	
Izolácia	Natavovací asfaltový izolačný pás	5 mm
Zapečatujúca vrstva		
Vozovka spolu		90 mm

Izolácia sa položí na celú šírku nosnej konštrukcie, pod odrazné pruhy a chodník ešte jedna ochranná vrstva s presahom do vozovky min.100mm. Kryt a ochranná vrstva len na šírku vozovky. Pozdĺž ríms bude vytvorená škára šírky 20mm, ktorá sa zaleje trvalo pružnou tesniacou zálievkou s predtesnením gumovým profilom. Škary popri rímsach a MZ budú vydebnené, nie rezané.

### 7.4.2. Odvodnenie mosta

Voda z mosta bude zvedená k betónovým sklzom, ktoré sú popri krídlach. Odvodnenie izolačných vrstiev je navrhnuté pomocou pozdĺžnej drenážnej vrstvy šírky 100 mm umiestnenou v osi odvodnenia, vo vzdialenosti 250mm od zvýšenej obruby ríms a priečnym drenážnym kanálikom z drenážneho plastbetónu frakcie 8/16 umiestneným pred oporou 2. Drenážne kanáliky sú vyústené odvodňovacími tvarovkami do potoka.

Za krídlami opory č.2 sú navrhnuté betónové sklzy na svahu cestného telesa ukončené vývariskom prekrytým mrežou.

### 7.4.3. Ložiská

Nosná konštrukcia sa uloží na vopred uložené elastomérové ložiská na oporu č.1 a 2. Ložiská sú ukladané na železobetónové ložiskové bloky v osi ložiska na vrstvu plastmalty hrúbky 10mm. Ložiská je potrebné ukladať tak, aby zvislá os ložiska bola kolmá na pozdĺžnu os ukladanej konštrukcie. Pred uložením nosníkov sa ložiská opatria vrstvou lepidla hrúbky cca 2mm.

### 7.4.4. Dilatačné zariadenia

Nad oporami č.1 a 2 sú navrhnuté mechanické mostné závery.

### 7.4.5. Rímsa a odrazné pruhy

Odrasny pruh na ľavej aj pravej strane je navrhovaný šírky 0,8m z betónu C35/45(P) s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m<sup>3</sup>.

Odrasny pruhy sú v sklone 4,0% do vozovky cesty. Ochrana izolácie pod odraznými pruhmi je navrhnutá uložením ďalšej vrstvy izolácie.

Pracovné škary v rímsach sa ošetrí vyrezaním drážky a jej utesnením zálievkou.

Kotvenie odrazného pruhu do nosnej konštrukcie je pomocou oceľových kotiev v nosnej konštrukcii, ktoré v mieste prechodu cez izoláciu zabezpečuje jej vodotesnosť stlačením medzi oceľovú platňu a betón nosnej konštrukcie.

### 7.4.6. Bezpečnostné zariadenia

Na moste je navrhnuté oceľové zábradľové zvodidlo so zvislou výplňou výšky 1,10m s úrovňou zachytenia H2. Zábradľové zvodidlo je do ríms kotvené pomocou skrutkových spojov, ktoré zabezpečujú vymeniteľnosť.

Zvodnica zábradľového zvodidla je nad mostným záverom dilatovaná dištančným kusom zvodnice. Na madle, zvodnici a výplni zvodidla sa prevedenie elektrický izolovaný dilatačný styk elektroizolačným povlakom podľa technických podmienok výrobcu zvodidla.

Všetky súčasti kotvenia zábradľového zvodidla budú z nehrdzavejúceho materiálu.

Povrchová úprava oceľového zábradlia (TP 068):

- Úprava povrchu: Sa 2½/Be sweeping
- Žiarové zinkovanie

- ZN – EP 80µm
- MN – EP 100µm
- VN – PUR 60µm

Odtieň vrchnej vrstvy navrhne investor

Všetky ocelové súčasti mostného príslušenstva budú opatrené žiarovým zinkovaním a opatrené ochrannými nátermi, zabudované s vylúčením zvarovania po metalizácii.

Popri ľavom krídle opory č.1 je navrhnuté obslužné schodisko.

## **8. Podmieňujúce predpoklady, súvisiace**

Pred realizáciu mosta je nutné vytýčiť všetky siete a tie ktoré budú prekážkou či už prechodne alebo trvalo preložiť.

Súvisiace objekty stavby:

101-00	Preložka cesty I/15
--------	---------------------

## **9. Realizácia mosta**

- vytýčenie stavby a prekládka sietí
- výkopové práce
- základové konštrukcie
- realizácia spodnej stavby
- vystuženie zeminy za oporami a krídlami
- montáž nosnej konštrukcie
- betonáž spriahajúcej dosky a priečnikov
- zriadenie izolácie
- betonáž odrazných pruhov, osadenie zábradľových zvodičiek, mostných záverov
- uloženie vozovkových vrstiev
- dokončovacie práce (úprava terénu a pod.)

## **10. Ostatné**

### ***10.1. Povrchové úpravy***

Pri betonáži viditeľných plôch sa použije debnenia z hoblňovaných dosák prípadne s dezénom.

Za krídlami v dĺžke 2,0m je navrhnuté opevnenie z betónu C35/45. Spádovanie spevnenej plochy je do vozovky, za krídlami opory č.2 je spádovanie od vozovky do betónového sklzu.

Úprava terénu pod mostom (dna rieky pri rozvodnení) sa stabilizuje kamennou dlažbou hrúbky 300 mm s vyšpárovaním ukladanou do betónu C25/30 v hrúbke 200mm.

### ***10.2. Meračské značky***

V zmysle STN 73 6201 sa na nosnej konštrukcii osadia 3 značky pre sledovanie trvalých pretvorení nosnej konštrukcie (v strede rozpätia a v líci podpier). Okrem týchto značiek sa osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa bude merať prípadný pohyb meračských značiek. Kontrola presnosti pozorovacích bodov bude robená zo vzťažných bodov osadených v blízkosti mosta po oboch stranách mosta tak, aby mohla byť z nich zámera na pozorovacie body. Ich presná poloha sa určí priamo na mieste počas realizácie objektu.

### ***10.3. Zaťažkávacia skúška***

Na moste je potrebné vykonať zaťažkávacu skúšku v zmysle STN 73 6209 a ostatných platných predpisov.

### ***10.4. Vyznačenie rokov zhotovenia***

Na spodnej stavbe budú trvalým spôsobom vyznačené roky výstavby mosta.

### ***10.5. Ochrana pred účinkami bludných prúdov***

Podľa výsledkov základného korózneho a geoelektrického prieskumu je potrebné na mostnom objekte v súlade so smernicou MD SVP SR č. D2-2450/1922 spraviť základné ochranné opatrenia

- 7 -



technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

- vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Zhotoviteľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou Zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy:

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách
- účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu
- počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami.

Správca mosta – možné riziká:

- poučený personál správcu mosta a osoby, ktorým správca mosta povolí vstup na uvedené objekty. Zhotoviteľ mosta musí vypracovať prevádzkový poriadok, ktorého súčasťou musí byť aj zväzovanie individuálnych ochranných opatrení a ktorým sa musí riadiť každý, ktorý vstúpi na, alebo pod most.

## **12. Technické predpisy, normy a zákony**

### ***12.1. Súvisiace a citované normy vrátane zmien a doplnkov***

STN 73 1311	Skúšanie betónovej zmesi a betónu
STN 73 1317	Určenie pevnosti betónu v tlaku
STN EN 22768-1	Všeobecné tolerancie. Nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a uhlových rozmerov
STN 01 8020	Dopravné značky na pozemných komunikáciách
STN 03 8260	Ochrana oceľových konštrukcií proti atmosferickej korózii. Predpisovanie, vykonávanie, kontrola kvality a údržba.
STN 73 3040	Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky
STN 73 2011	Nedeštruktívne skúšanie betónov konštrukcií
STN 73 6133	Stavba siest. Teleso pozemných komunikácií
STN 73 6200	Mostné názvoslovie
STN 73 6209	Zaťažovacie skúšky mostov
STN 73 6242	Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály
STN 73 0405	Meranie posunov stavebných objektov
STN 73 8000	Stavebné stroje
STN 74 3305	Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia
STN 73 6201	Projektovanie mostných objektov

STN EN 206	Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
STN EN 12715	Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže
STN EN 12716	Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž.
STN EN 1337	Ložiská v stavebníctve
STN EN 14199	Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Mikropilóty
STN EN 14490	Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín
STN EN 14475	Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné konštrukcie
STN EN 1537	Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy
STN EN 1990	Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
STN EN 1991-1-1	Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
STN EN 1991-1-2	Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom
STN EN 1991-1-3	Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom
STN EN 1991-1-4	Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom
STN EN 1991-1-5	Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty
STN EN 1991-1-6	Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby
STN EN 1991-1-7	Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia
STN EN 1991-2	Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
STN EN 1992-1-1	Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby
STN EN 1992-1-2	Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
STN EN 1992-2	Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie
STN EN 13374	Dočasné bočné ochranné záchytné konštrukcie
STN EN 12350	Skúšanie čerstvého betónu
STN EN ISO 16701	Korózia kovov a zliatin betónu
STN EN ISO 16701	Korózia kovov a zliatin

## 12.2. Súvisiace technické predpisy

TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií  
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., III. triedy  
 TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest  
 TP 013 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách  
 TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách  
 TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií podľa STN EN 12697-22  
 TP 068 Protikorózna ochrana ocelových konštrukcií mostov  
 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty  
 VL 4 Mosty – vzorové listy  
 TP 063 Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách  
 TKP ORM schválený na MDPT

### **12.3. Zákony, vyhlášky a súvisiace predpisy**

- Zákon č. 193/1997 Z. z. úplné znenie zákona č. 153/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov
- Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
- Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce
- Zákon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia
- Zákon 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami
- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci ,
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- Nariadenie vlády SR č. 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí,
- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály,
- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
- Vyhláška SÚBO a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,
- Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,
- Vyhláška SÚBP č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov,
- Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

### **13. Hospodárenie s odpadmi**

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f zákona č.79/2015 Z.z.

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

Prevádzkovateľ je povinný s odpadom vzniknutým pri prevádzke naložiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

### **14. Starostlivosť o životné prostredie**

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.