POZDĹŽNY REZ A-A

M 1:200

VÝŠKOVÉ POMERY



PÔDORYS

M 1:200



PRIEČNY REZ B-B

M 1:100



STAVEBNÝ PRVOK:	
BETÓN (podľa STN EN 206) :	
PODKLADNÝ BETÓN:	**C12/15-X0(SK)-Cl 1,0**
ZÁKLAD OPORY:	**C30/37-XC2,XA1,XF3 (SK)-Cl 0,4-Dmax25**
OPORY, KRÍDLA, ÚĽ. PRAHY:	**C30/37-XC2,XD1,XF2(SK)-Cl 0,4-Dmax25**
LOŽ. BLOKY:	**C35/45-XC4,XD2,XF2(SK)-Cl 0,4-Dmax20**
PRECHODOVÁ DOSKA:	**C30/37-XD2,XC3,XF2(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3**
NOSNÁ KONŠTRUKCIA:	**C35/45-XC4,XD3,XF4(SK)-Cl 0,1-Dmax16**
MONOLITICKÁ RÍMSA:	**C35/45-XC4,XD3,XF4(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3(P)**
PILÓTY	**C35/45-XC4,XD2,XF2(SK)-Cl 0,4-Dmax20**
ZÁKLAD PODPERY:	**C30/37-XC2, XA1, XF3 (SK)-Cl 0,40-Dmax20**
STĹP:	**C30/37-XC4, XD2, XF2 (SK)-Cl 0,40-Dmax20**
OBSLUŽNÉ SCHODISKO:	**C25/30 XC2, XF1 (SK)-Cl 0,4 - Dmax 16**
OPEVNENIE POD MOSTOM/ ZAISŤOVACIE PRÁHY	**C25/30 XC2, XD1, XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax22**
BETONÁRSKA OCEĽ (podľa STN EN 1992-1-1) :	
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B 500B

POZNÁMKY :

- IP - BETÓN S ROZPTÝLENÝMI POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNAMI min. 0,9kg/m³)
- FRAKCIA LOMOVÉHO KAMEŇA (OPEVNENIE POD MOSTOM A pod. ; S VYŠPÁROVANÍM, hr 0,3m) - HMOTNOSTI 80-200 kg

D

206-00

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.J.ANTOL	HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ	
	VYPRACOVAL: ING.J.KURUC	KONTROLOVAL: ING.M.RUSIN	
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC KOŠICE			
OKRES: STROPKOV	KRAJ:PREŠOVSKÝ		
KAT.ÚZEMIE: BOKŠA, STROPKOV		DÁTUM:	03/2021
STAVBA: **I/15 Stropkov, preložka cesty**		STUPEŇ:	DSP
		Č.ZÁKAZKY:	3016/2019
		MIERKA:	1:200, 1:100
OBJEKT: **206-00 INUNDAČNÝ MOST NA BOKŠANSKEJ ULICI**		Č. PRÍLOHY: **2**	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : **PREHĽADNÝ VÝKRES**			