DRUH POVRCHU ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE
OKRES:
KRAJ:

ORNÁ PÔDA | ASFALTOVÁ CESTA

ČEMERNÉ

VRANOV n/TOPĽOU
PREŠOVSKÝ

POZDĽŽNY PROFIL
M 1:1000/1:100

SKLONOVÉ POMERY:



ZMENA PRIEČNEHO SKLONU VOZOVKY:

KÓTY NIVELETY:

143.374	143.341	143.327	143.313	143.299	142.285	142.272	142.258	142.244	142.230	142.216	142.202	141.889	141.175	141.161	141.147	141.132	141.119	141.106	140.932	140.674	140.60

KÓTY TERÉNU:

142.98	143.09	143.62	142.85	142.67	142.42	142.17	141.99	141.89	141.87	141.74	141.54	141.43	141.08	140.78	140.65	141.32	141.14	141.02	140.89	140.74	140.60

POROVNÁVACIA ROVINA: 133.0

STANIČENIE:

0.0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 0.1 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 0.2 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 0.3 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 0.4 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 0.5 | 14.82

SMEROVÉ POMERY:

P=18.90 | 18.90 | R=20.00 | 43.34 | P=356.32 | 399.66 | R=485.00 L=62.35 | 462.01 | P=52.80 | 514.82

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ÚPRAVY CESTY III/3622

M 1:100



KONŠTRUKCIA VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIKOVANÝ	AC 11 O,I;PmB 45/80-55	40mm
SPOJOVACÍ POSTREK	PS;A C60BP4	min.0,5kg/m
ASFALTOVÝ BETÓN MODIF.	AC 16L,I;PmB 45/80-75	50mm
SPOJOVACÍ POSTREK	PS;A C60BP4	min.0,5kg/m
ASFALTOVÝ BETÓN MODIF.	AC 22P,I;PmB 45/80-75	100mm
INFILTRAČNÝ ASFALTOVÝ POSTREK	PI;A; C60BP4	min.0,8kg/m
CEMENTOM STMEL.ZRNITÁ ZMES	$CBGM_{Sm}$	150mm
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD;0/31,5Gc	200mm
SPOLU		540mm

D5

VYPRACOVAL ING. A. SZÉKELYOVÁ	ZODP. PROJEKTANT ING. J. PARIĽAK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. J. PARIĽAK	DOPRAVOPROJEKT® DOPRAVOPROJEKT a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA PREŠOV 080 01 Prešov, Jarková 28
KONTROLOVAL ING. D. SKUBAN	OKRES STAVBY VRANOV NAD TOPĽOU		
OBJEDNÁVATEĽ SÚC PSK, Jesenná 2689/14, Prešov			

III/3617 VRANOV NAD TOPĽOU,

severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18

OBJEKT: D5 OSTATNÉ CESTY

STUPEŇ DÚR	FORMÁT 4xA4
DÁTUM 05.2020	Č. ZÁK. 9097-00
MIERKA 1:1 000/100,1:100	Č. ARCH. 1 508
Č. VÝKRESU 5.1.1	Č. SÚPRAVY

POZDĽŽNY PROFIL A VZOROVÝ PRIEČNY REZ
PRELOŽKY CESTY III/3622