









POZDĹŽNY REZ



det D



det C



VÝPIS NEREZOVEJ OCELE


PROFIL...DL.	KS	BM	M <sup>2</sup>	HMOTNOST
				KG/M <sup>2</sup> , M <sup>3</sup> KG
SKR.M10=120 S HLAVOU	4			0,45
SKR.M10=150 S HLAVOU	32			4,2
PL10		0,45	78,5	35,3
PL6		0,93	47,1	43,6
PL5x60=120	24	0,17	39,25	6,8
MKT B M12	56			5,5
MKT B M10	16			1,0
VRUTø8x60	112			2,5
VRUTø6x60	96			1,13
VRUTø8x100	8			0,27
				100,75
				OPPAD 5% 5,0
				Σ KG 105,8

PEVNOSTNÁ TRIEDA - 8.8 NEREZ A2


POZNÁMKY:

- VYÚSTENIE BETÓNOVÉHO POTRUBIA UPRAVIŤ TAK, ABY JEHO OS PÔDORYSNE BOLA TOTIŽNÁ CCA S OSOU LÁVKY A POTREBNÉ PREDĹŽENIE VYTVORIŤ VODOTESNOU SKRUŽOU.
- ZÁKL. ŠKÁRA PÔTIEK SA MUSÍ NACHÁDZAŤ V RASTLEJ ZEMINE, PRIČOM JEJ HLBAKA MUSÍ BYŤ MIN. 80 CM POD U.T.

det E



det F



VÝPIS OCELE 11373

PROFIL...DL.	KS	BM	M <sup>2</sup>	HMOTNOST
				KG/M <sup>2</sup> , M <sup>3</sup> KG
PL15x200=300	4	0,24	117,8	28,3
ø50=150	4	0,60	15,41	9,25
ø10=25	8	0,20	0,62	0,124
L60x60x6=200	2	0,40	5,42	2,17
RAN40-A = 1260	15	18,9	10,93	206,58
MKT B M10	60			
				OPPAD 5% 10,3
				Σ KG 258,9

VÝPIS DREVENÝCH PRVKOV

ROZMERY			mm	MNOŽSTVO	
PROFIL	DĹŽKA	KS	BM	M <sup>3</sup>	
100/100	800	14	11,2	0,112	
100/100	5700	4	22,8	0,228	
100/100	2000	4	8,0	0,08	
100x25	2200	26	57,2	0,143	
100x25	2100	26	54,8	0,137	
			odpad 5%		0,03
			Σ M <sup>3</sup>		0,730

KARI SIEŤ

8/150-8/150 2100x600 2KS 7,6 M  
2100x1200 2KS  
5,27x7,6 = 40,1 KG

NÁTERY DREVA:

1x PULLEX = Imprägniergrund -bezfarebný  
2x PULLEX plus - odtieň "DRECH"

DREVO: DUB

BETÓN : C12/15 (B15). C16/20 (B20)

OCEL: B500B (10550 R), S235JR ( 11373)

S004 Lávka pre peších

VYPRACOVAL: MGR. G.BAČENKOVÁ	ZODPOVEDNÝ RIŠITEĽ: ING. L.BAČENKO	KONTROLOVAL: ING. A.PULŠČÁK
KRAJ: PREŠOVSKÝ	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: HERTIK	
OBJEDNÁVATEĽ: SoÚC PSK, JESENNÁ 4, 080 05 PREŠOV		
STAVBA : <b>ODSTRÁNENIE BODOVÝCH ZÁVAD NA CESTE III/3491 A REKONŠTRUKCIA MOSTA 3491-011 ZA OBCOU FRÍČKOVCE</b>	DÁTUM 11.2018	STUPEŇ DRS, DP
	MIERKA 1:200	FORMÁT 4xA4
	Č. VÝKRESU 03	Č. SÚPRAVY
POZDĹŽNY, PRIEČNY REZ, DETAIL ULOŽENIA		

S004