



## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu stavebníka, ktorým sú **Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava**, zastúpené v konaní spoločnosťou ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina ako vedúcim členom združenia Erpores, K Zábraniu 623, na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – III. etapa“, na základe výsledku ústneho pojednávania a predložených dokladov

#### p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 4 vodného zákona, § 82 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

#### užívanie vodnej stavby

**„Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – III. etapa“** v tomto rozsahu:

#### **SO 29.37.09 Žst. Zlatovce, kanalizačný zberač LD a L**

Zberač L – sklolaminátové rúry DN1000 CC-GRP HOBAS SN 10000 v dĺžke 436 m a DN600 v dĺžke 205 m. Pod železnicou je potrubie uložené v oceľovej chráničke DN1200, pod cestou I/61 a diaľničným privádzačom v chráničke DN 1400. V šachtách Š9 a Š10 (úsek pod železnicou) sú osadené stavidlové uzávery. Zberač začína v šachte na zberači L-0 a končí v šachte Š14a, v ktorom sa pripája zberač (stoka) LD.

Stoka LD – sklolaminátové rúry DN600 CC-GRP HOBAS SN 10000 v dĺžke 25 m, DN 500 v dĺžke 171 m a DN 400 v dĺžke 129 m.

Stavba sa realizovala na pozemkoch parc. č. KN-C 752/13 (KN-E 309, 291, 290, 289/3, 289/2, 289/1, 288, 287/2, 287/1, 286, 285/3, 285/2, 285/1, 284/3, 284/2, 284/1), 752/107, 752/8, 752/164, 1128/3 (KN-E 318/1), 755/1 (KN-E 318/1, 320/1, 319/1, 313/1, 312), 769/25, 769/26, 626, 1090/8, 801/386, 801/449, 801/385, 1076/3, 1151/3, 1144/3, 752/4 (KN-E 274/1, 273/2,